



ADVANCE LINE C432-BT

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	ADVANCE LINE
CESTO	400x400
DIMENSIONI	470x535x710h
FOCUS	Pannello ADVANCE; Acquatech System (pompa di risciacquo, break-tank)

Le lavastoviglie della linea **ADVANCE con Break Tank** garantiscono massime prestazioni grazie all'**Acquatech System** installato di serie che, tramite un boiler atmosferico ed una pompa di risciacquo, mantiene temperatura e pressione sempre costanti e consumi di acqua ottimali.

Il pannello **ADVANCE** costituisce un vero e proprio asso nella manica per la linea grazie ai suoi **4 cicli di lavaggio** ed un ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata). Sul pannello comandi è possibile visualizzare facilmente la temperatura di vasca e boiler, i messaggi del sistema di **Autodiagnosi**, l'avviso di **Manutenzione Programmata** e il **pulsante Start intelligente**, che cambiando colore mostra sempre lo stato della lavastoviglie con grande semplicità. La semplice ed estremamente efficace scheda elettronica dà la possibilità di impostare e controllare i tempi di risciacquo e scarico, le temperature di lavaggio e risciacquo ed i relativi **Termostop**, fondamentali per garantire un ottimo risultato di lavaggio.

Il modello **C432-BT** è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti (utilizzando l'apposito cestello) con un passaggio utile fino ai 322mm.

Il **doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico** installato di serie garantisce la massima igiene ad ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio; le **giranti di lavaggio e risciacquo** invece assicurano affidabilità e durata nel tempo. La carrozzeria è integralmente in **acciaio AISI 304** ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una **facile assistenza** da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

CARATTERISTICHE	ADVANCE LINE C432-BT
Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 40
H massima bicchiere	285mm
Ø massimo piatto	305mm
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,6kW - 5,6lt
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp
Potenza totale / Corrente	2,86kW / 16A
Tensione alimentazione standard	230V - 50Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt GUARANTEED
Dosatore regolabile di detersivo e brillantante	ELECTRIC
Risciacquo Acquatech System	si
imballo_mm_-_m3_-_kg	670x570x890h - 0,34m3 -48kg
ACCESSORI	
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Pompa di pressione installata 0,5Hp	-
Pompa di scarico installata 32W	-
Kit doppie pareti isolamento termo/acustico e copertura superiore	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50/70mm	●
Corredo con 2 cesti tondi Ø400mm	●
Sistema di Apertura/Chiusura SOFT Door	●
Corredo con 2 Cesti e Supporto	●

● Optional Installabile, - Optional non installabile

C432-BT

