KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



KORAL NORTH AME
K209E-A

CATEGORIA	Lavabicchieri
LINEA	KORAL NORTH AMERICA
CESTO	400x400 (14” x 14”)
DIMENSIONI	470x535x710h (18”½W x 21”¾D x 38”H)

La linea **KORAL** si distingue per la sua ampia gamma di modelli adatti per ogni situazione. Il sistema di controllo tramite la scheda elettronica fornisce grandi possibilità di personalizzazione in base alle vostre esigenze, consentendo di regolare con precisione qualsiasi parametro e garantirvi risultati di lavaggio sempre ottimali.
L’innovativo display **UNIKO** touch-screen in vetro temperato rende semplice e intuitiva qualsiasi operazione, dalla scelta del ciclo di lavaggio più adatto al controllo del suo avanzamento, oltre a dare la possibilità di monitorare sempre lo stato della lavastoviglie con facilità. La grande varietà di cicli di lavaggio rende la lavastoviglie personalizzabile in base ad ogni vostra necessità.

Il modello K209E-A è adatto al lavaggio di tazze, bicchieri, piattini e piatti con un passaggio utile di 295mm. L’optional pompa di scarico permette di gestire lo scarico automaticamente ed operare un ricambio parziale di acqua pulita ad ogni ciclo di lavaggio.
Questo modello è certificato ETL ed ETL Sanitation in quanto rispetta i requisiti previsti dalla norma NSF/ANSI 3. I cicli di lavaggio sono stati appositamente studiati per rendere la lavastoviglie conforme alle norme di sicurezza igienica NSF, riconosciute dall’American National Standards Institute (ANSI).

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l’autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall’acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione Termostop controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE	KORAL NORTH AMERICA K209E-A
Dimensioni - (mm) L - P - H	470x535x710h (18”½W x 21”¾D x 38”H)
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 48
H massima bicchiere	285mm
Ø massimo piatto	305mm
girante_lavaggio_e_risciacquo	Ø18 INOX
Resistenza vasca - Capacità vasca	2,6kW - 17lt (4.5gal)
Resistenza boiler - Capacità boiler	2,5kW - 3,2lt (0.9gal)
Potenza pompa	0,26kW / 0,35Hp (1/3HP)
Potenza totale / Corrente	2.79kW - 16A - 1PH
Tensione alimentazione standard	208/220V - 50/60Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C - ½ GPC (2.6LPC) 125?F
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
imballo_mm_-_m3_-_kg	670x700x880h (26½”W x 22½”D x 34½”H) - 0,34 - 48kg (105lbs)
ACCESSORI	
Portapiattini 12 posti	1
Portaposate	1
Cesto per bicchieri dim.400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO display touch con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore	●
Cesto inclinato per calici da vino dim.400x400x170mm	●
Kit 4 piedini inox 50-70mm	●

● Optional Installabile, - Optional non installabile

K209E-A



CERTIFIED

ON REQUEST