



EVOLUTION RANGE EVO121

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	EVOLUTION RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	1750x770x1825h

Die Linie EVOLUTION ist entwickelt worden, um mit ihrem einbaubaren Zubehör wirklich allen Bedürfnissen genügen zu können: Sie vereint große Arbeitsmengen und Optimierung des verfügbaren Platzes, vereinfacht die Arbeit des Bedieners und reduziert den Verbrauch. Die Modelle dieser Linie sind mit einem doppelten Filtersystem ausgerüstet, das alle Rückstände herausfiltert, während die vertikalen Spülpumpen und die Spülarme aus Edelstahl für hohe Leistungen sorgen. Die Modelle Evolution sind außerdem mit gewichtsausgeglichenen, doppelwandigen Türen, einem Fallschutzsystem und formgepressten, abgerundeten Tanks ausgerüstet.

Die kompakte Palette EVO121 ist für eine hohe Produktivität auf begrenztem Raum entwickelt worden und zeichnet sich durch Leistungsfähigkeit und einen geringen Wasserverbrauch aus. Strom- und Wasserverbrauch passen sich der geforderten Produktivität an, so dass die Kosten immer entsprechend den Erfordernissen optimiert werden können. Die Spülpumpe mit doppelter Zufuhr gewährleistet hohen Druck, damit auch fest sitzender Schmutz entfernt werden kann, während die größten Reste schon in der Vorspülphase entfernt und in einem Schubladenfilter aufgefangen, der bequem entleert werden kann. Der Bereich Trocknung benutzt Luft mit niedriger Temperatur, damit auch empfindliches Geschirr sorgfältig behandelt wird. Dank der nutzbaren Öffnung von 450 mm können Teller verschiedener Größen, Kastenformen, Backbleche, Töpfe und verschiedene Küchengeräte eingestellt werden.

MERKMALE	EVOLUTION RANGE EVO121
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	1750x770x1825h
Abmessung Korb	500x500
Anz. Körbe/Stunde	60/120
Max. Nutzhöhe	450mm
Gesamtleistung	28,5kW (55°C) 35,0 (15°C)*
Standard-Versorgungsspannung	400V3N+T 50 Hz
ERSEST WASCHEN	
Heizelement Tank	10,5kW
ENDSPÜLUNG	
Heizelement Boiler	9,5kW
Wasserverbrauch	~180lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+55°C
Mindestruck Leitungsnetz	2BAR
Wasserhärte	5÷10 °f
ASCIUGATURA	
ventilatore	0,55kW
Luftdurchsatz	~1400
resistenza	6,0kW
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
OPTIONAL	
Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●
Dritte Geschwindigkeit	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
modulo_condensa_vapori	●
estrattore_di_vapore_con_ventola	●
camino_uscita_vapori	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar

EVO121

