



EVOLUTION RANGE EVO201

| | |
|------------------|----------------------------|
| KATEGORIE | Korbdurchlaufspülmaschinen |
| LINIE | EVOLUTION RANGE |
| KORB | 500x500 |
| ABMESSUNG | 1700x770x1615h |

Die Linie EVOLUTION ist entwickelt worden, um mit ihrem einbaubaren Zubehör wirklich allen Bedürfnissen genügen zu können: Sie vereint große Arbeitsmengen und Optimierung des verfügbaren Platzes, vereinfacht die Arbeit des Bedieners und reduziert den Verbrauch. Die Modelle dieser Linie sind mit einem doppelten Filtersystem ausgerüstet, das alle Rückstände herausfiltert, während die vertikalen Spülpumpen und die Spülarme aus Edelstahl für hohe Leistungen sorgen. Die Modelle Evolution sind außerdem mit gewichtsausgeglichenen, doppelwandigen Türen, einem Fallschutzsystem und formgepressten, abgerundeten Tanks ausgerüstet.

Die kompakte Palette EVO201 ist für eine hohe Produktivität auf begrenztem Raum entwickelt worden und zeichnet sich durch Leistungsfähigkeit und einen geringen Wasserverbrauch aus. Strom- und Wasserverbrauch passen sich der geforderten Produktivität an, so dass die Kosten immer entsprechend den Erfordernissen optimiert werden können. Die Spülpumpe mit doppelter Zufuhr gewährleistet hohen Druck, damit auch fest sitzender Schmutz entfernt werden kann, während die größten Reste schon in der Vorspülphase entfernt und in einem Schubladenfilter aufgefangen, der bequem entleert werden kann. Der Bereich Trocknung benutzt Luft mit niedriger Temperatur, damit auch empfindliches Geschirr sorgfältig behandelt wird. Dank der nutzbaren Öffnung von 450 mm können Teller verschiedener Größen, Kastenformen, Backbleche, Töpfe und verschiedene Küchengeräte eingestellt werden.

| MERKMALE | EVOLUTION RANGE EVO201 |
|--|--------------------------|
| Abmessungen - (mm)(- L - T - H | 1700x770x1615h |
| Abmessung Korb | 500x500 |
| Anz. Körbe/Stunde | 95/150/200 |
| Max. Nutzhöhe | 450 |
| Gesamtleistung | 22,1 (55°C) 31,6 (15°C)* |
| Standard-Versorgungsspannung | 400V3N+T 50 Hz |
| PRELAVAGGIO | |
| Fassungsvermögen Tank | 69 |
| ERSEST WASCHEN | |
| Heizelement Tank | 10,5 |
| SPULGANG | |
| Fassungsvermögen Tank | 69 |
| ENDSPÜLUNG | |
| Break-Tank und Klarspülpumpe | 200W |
| Heizelement Boiler | 9,5 |
| Wasserverbrauch | -180 |
| Temperatur Versorgungswasser | +55°C |
| Mindestruck Leitungsnetz | 2 |
| Wasserhärte | 7÷10 °f |
| STANDARDLIEFERUMFANG | |
| Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm | 1 |
| Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm | 2 |
| Besteckhalter 4 Plätze | 1 |
| OPTIONAL | |
| Druckreduzierventil mit Manometer | ● |
| Bogenförmig angebrachtes Trockensystem | ● |
| camino_uscita_vapori | ● |
| Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel) | ● |
| triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox | ● |

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar

EVO201

