



# ADVANCE RANGE C426

CATEGORÍA	Lavavasos
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	400x400
DIMENSIÓN	470x535x660h

Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **ADVANCE**. El panel es una verdadera carta de triunfo para la línea gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de drenaje automático (con bomba de drenaje instalada). En el panel de control puede ver fácilmente la temperatura del tanque y la caldera, **los mensajes del sistema de autodiagnóstico**, el aviso **de mantenimiento programado** y el **botón de inicio inteligente**, que al cambiar de color siempre muestra el estado de las lavavajillas con gran simplicidad. La placa electrónica simple y extremadamente efectiva ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y drenaje, las temperaturas de lavado y enjuague y el **Termostop** relativo, que son esenciales para garantizar un excelente resultado del lavado.

El modelo **C426**, disponible tanto con cesta redonda como con cesta cuadrada, es adecuado para el lavado de tazas, platos y vasos con un paso útil de hasta 265 mm, utilizando un único ciclo estándar de 120 segundos.

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador** instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C426
Dimensiones - (mm) L - P - H	470x535x660h
n.º cestas/hora - (+55°C)	40
H máxima del vaso	250mm
Ø máximo del plato	275mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 17lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 3,2lt
Potencia de la bomba	0,19kW / 0,25Hp
Potencia total / Corriente	2,79kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,0lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
ACCESSORI	
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión	2
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Pantalla ADVANCE	●

● Installabile opzionale, - Opzionale non installabile

## C426

