



KORAL NORTH AMERICA K209E-A

CATÉGORIE	Lave-verres
LIGNE	KORAL NORTH AMERICA
PANIER	400x400 (14" x 14")
DIMENSIONS	470x535x710h (18"½W x 21"¾D x 38"H)

La ligne **KORAL** se distingue par sa vaste gamme de modèles, adaptés à toutes les situations. Le système de contrôle à travers la carte électronique offre de grandes possibilités de personnalisation en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant de régler chaque paramètre de manière précise et de garantir des résultats de lavage toujours optimaux.

L'écran tactile innovant **UNIKO** en verre trempé rend les opérations simples et intuitives, qu'il s'agisse du choix du cycle de lavage le plus adapté ou du contrôle de son avancement, et permet aussi un suivi constant de l'état du lave-vaisselle, en toute facilité. La grande variété des cycles de lavage permet de personnaliser le lave-vaisselle selon ses besoins.

Le modèle K209E-A convient au lavage de tasses, verres, petites assiettes et assiettes (en utilisant le panier prévu à cet effet) avec un passage utile de 295 mm. La pompe de vidange en option permet de gérer automatiquement la vidange et d'effectuer un renouvellement partiel d'eau propre à chaque cycle de lavage.

Ce modèle est certifié ETL et ETL Sanitation car il répond aux exigences de la norme NSF/ANSI 3. Les cycles de lavage ont été spécialement conçus pour rendre le lave-vaisselle conforme aux normes de sécurité hygiénique NSF, reconnues par l'American National Standards Institute (ANSI).

Le contrôle électronique permet de gérer différents paramètres, pouvant offrir un niveau de personnalisation absolue. L'**autodiagnostic** continu permet de **réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine**, et suggère des opérations à contrôler. Le **cycle d'auto-nettoyage** en fin de journée permet de nettoyer la cuve de lavage et de vider le surchauffeur, ce qui évite la formation de calcaire à l'intérieur. Le **double doseur électrique péristaltique pour détergent et produit de brillance** est monté de série, et il garantit un excellent résultat à chaque cycle de lavage, tout en maintenant l'économie d'énergie, grâce au **dosage précis** géré par la carte électronique ; les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent quant à eux fiabilité et durabilité à toute épreuve. La fonction **Termostop** contrôle que le lavage et le rinçage ne commencent que lorsque la température désirée est atteinte. La structure est entièrement en acier **AISI 304**, tous les composants sont en façade, cela permettant d'intervenir facilement. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.

CARACTÉRISTIQUES LAVE-VAISSELLE	KORAL NORTH AMERICA K209E-A
Dimensions - (mm) L - P - H	470x535x710h (18 ¹ / ₂ "W x 21 ³ / ₄ "D x 38"H)
nb paniers/heure - (+55°C)	Max 48
H maximum verres	285mm
Ø maximum assiette	305mm
girante_lavaggio_e_risciacquo	Ø18 INOX
Résistance bac - Capacité bac	2,6kW - 17lt (4.5gal)
Résistance réservoir - Capacité réservoir	2,5kW - 3.2lt (0.9gal)
Puissance pompe	0,26kW / 0,35Hp (1/3HP)
Puissance totale/Courant	2.79kW - 16A - 1PH
Tension d'alimentation standard	208/220V - 50/60Hz
Alimentation d'eau conseillée	+55°C - ½ GPC (2.6LPC) 125°F
Dureté de l'eau conseillée	7÷10 °f
Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)	2,0lt
Doseur réglable de détergent et produit de rinçage	ELECTRIC
imballo_mm_-_m3_-_kg	670x700x880h (26 ¹ / ₂ "W x 22 ¹ / ₂ "D x 34 ¹ / ₂ "H) - 0,34 - 48kg (105lbs)
ACCESSORI	
Porte-petites assiettes 12 places	1
Porte-couverts	1
Panier pour verres dim. 400x400x150mm	2
OPTIONAL	
UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi	-
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore	●
Panier incliné pour verres à vin dim. 400x400x170mm	●
Kit 4 Pieds inox 50-70mm	●
● Installable en option, ▣ En option non installable	

K209E-A

