KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY




# SOFT RANGE S540E

| | |
|---|---|
| **CATéGORIE** | Lave-vaisselle sous comptoir |
| **LIGNE** | SOFT RANGE |
| **PANIER** | 500x500 |
| **DIMENSIONS** | 585x600x815h |

Les modèles de la ligne **SOFT** sont dotés d'un **adoucisseur automatique** qui permet de combattre très efficacement la formation de calcaire. L'adoucisseur est en effet complètement **autonome**, il règle automatiquement ses intervalles de régénération en fonction de la dureté de l'eau entrant ; il vous suffit de remplir le réservoir de sel dès qu'apparaît le message « Manque de sel » à l'écran. La régénération des résines survient lors des cycles de lavage, il n'est donc pas nécessaire de mettre la machine à l'arrêt.
L'écran tactile innovant UNIKO en verre trempé rend les opérations simples et intuitives, qu'il s'agisse du choix du cycle de lavage le plus adapté ou du contrôle de son avancement, et permet aussi un suivi constant de l'état du lave-vaisselle, en toute facilité. La grande variété des cycles de lavage permet de personnaliser le lave-vaisselle selon ses besoins. L'autodiagnostic constant permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine, et grâce au système de contrôle Wi-Fi IKLOUD, le technicien est averti en temps réel des éventuels problèmes et est en mesure d'intervenir à distance pour modifier les paramètres du lave-vaisselle et résoudre directement la situation.

Le lave-vaisselle **S540E** permet de laver aussi bien des verres de formes et dimensions variées, que 18 assiettes par cycle (Ø max. 395 mm), grâce aux paniers fournis, avec un rendement maximal de 40 paniers/heure (720 assiettes/heure). La pompe de vidange en option permet de gérer automatiquement la vidange et d'effectuer un renouvellement partiel d'eau propre à chaque cycle de lavage.

Le contrôle électronique permet de gérer différents paramètres afin d'offrir un niveau de personnalisation absolue, tandis que l'**autodiagnostic** continu permet de **réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine** et suggère des opérations à contrôler. Le **cycle d'auto-nettoyage** en fin de journée permet de nettoyer la cuve de lavage et de vider le surchauffeur, ce qui évite la formation de calcaire à l'intérieur. Le **double doseur électrique péristaltique pour détergent et produit de brillance**, installé de série, garantit un résultat optimal à chaque cycle de lavage tout en permettant une importante économie d'énergie, grâce au dosage précis géré par la carte électronique ; les **tourniquets de lavage et de rinçage moulés** assurent quant à eux une fiabilité et une durabilité à toute épreuve. La fonction **Thermostop** contrôle que le lavage et le rinçage ne commencent que lorsque la température désirée est atteinte. La structure est entièrement en acier **AISI 304 et se caractérise par l'emplacement tous les composants en façade, ce qui permet au technicien** d'intervenir facilement. Ces appareils sont robustes et fiables, pour affronter au mieux chaque instant de la journée.



CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS
DISHWASHER MACHINES


50 SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

| CARACTéRISTIQUES LAVE-VAISSELLE | SOFT RANGE S540E |
|---|---|
| **Dimensions - (mm) L - P - H** | 585x600x815h |
| **nb paniers/heure - (+55°C)** | Max 40 |
| **H maximum verres** | 320mm |
| **Ø maximum assiette** | 350mm |
| **Plats à four** | GN 1/1 (Special basket required) |
| **Résistance bac - Capacité bac** | 2,6kW - 26lt |
| **Résistance réservoir - Capacité réservoir** | 2,5kW - 7,3lt |
| **Puissance pompe** | 0,52kW / 0,7Hp |
| **Puissance totale/Courant** | 3,12kW / 16A |
| **Tension d'alimentation standard** | 230V 50Hz |
| **Alimentation d'eau conseillée** | +55°C |
| **Dureté de l'eau conseillée** | >15 °f |
| **Consommation d'eau par cycle (pression à l'entrée conseillée 2 BAR)** | 2,0lt |
| **Doseur réglable de détergent et produit de rinçage** | ELECTRIC |
| **Adoucisseur incorporé** | si |
| **ACCESSORI** | |
| **Porte-couverts** | 2 |
| **Panier pour verres dim. 500x500x100mm** | 1 |
| **Panier 18 assiettes dim. 500x500x100mm** | 1 |
| **Entonnoir pour sel** | 1 |
| **OPTIONAL** | |
| **UNIKO écran tactile avec contrôle IKLOUD en Wi-Fi** | - |
| **Kit pompe de pression 0,5Hp** | ● |
| **pompa_di_scarico_installata_4_w** | ● |
| **kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore** | ● |
| **kit_filtri_inox_vasca_per_lavapiatti_cesto_5_x5** | ● |
| **Système à osmoses inverse** | - |
| **Panier porte-plats à four 4 places dim. 500x500x200mm** | ● |
| **Panier incliné pour verres à vin dim. 500x500x170mm** | ● |
| **Kit 4 Pieds inox 50-70mm** | ● |
| **Système d'ouverture/fermeture "SOFT Door"** | ● |
| **Cycle de démarrage "SOFT Start"** | ● |
| **"DOUBLE Load" support double panier** | ● |

● Installable en option, - En option non installable

## S540E






CERTIFIED

ON REQUEST