
KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



EVOLUTION RANGE EVO121

CATEGORIA	Lavagem de cesto arrastado
LINHA	EVOLUTION RANGE
CESTO	500x500
DIMENSãO	1750x770x1825h

A linha EVOLUTION foi estudada para satisfazer as exigências de cada cliente graças aos vários acessórios que podem ser instalados, conseguindo conjugar grandes cargas de trabalho e otimizando os espaços à disposição, simplificando o trabalho do operador e reduzindo os consumos. Os modelos desta linha estão equipados com um duplo sistema de filtração que retém todos os resíduos, as bombas de lavagem verticais e os braços de lavagem em aço inox garantem um grande desempenho. Evolution está, além disso, equipada com portas contrabalançadas com dupla parede e sistema de antiqueda e com tanques perfilados e arredondados.

A gama compacta EVO121 (com break-tank instalado de série) foi concebido para obter uma grande produtividade em espaços bastante reduzidos conjugando eficiência e reduzidos consumos de água. O consumo elétrico e hídrico adapta-se à produtividade exigida para otimizar sempre os custos em base às necessidades. A bomba de lavagem de dupla descarga assegura uma grande pressão também contra a sujidade mais persistente enquanto que a pré-lavagem se ocupa dos resíduos maiores, recolhendo-os em um filtro de caixa que pode ser facilmente esvaziado. A zona de secagem usa ar a baixa temperatura para tratar com delicadeza também a louça mais sensível. A abertura útil de 450 mm permite a introdução de uma vasta gama de pratos, caixas, tabuleiros, panelas e utensílios vários.

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

CARACTERíSTICAS	EVOLUTION RANGE EVO121
Dimensões - (mm) L - P - H	1750x770x1825h
Dimensão do cesto	500x500
n° cestos/hora	60/120
Altura útil máxima	450mm
Potência total	28,5kW (55°C) 35,0 (15°C)*
Tensão alimentação padrão	400V3N+T 50 Hz
PRIMEIRA LAVAGEM	
Resistência tanque	10,5kW
ENXAGUAMENTO FINAL	
Resistência termoacumulador	9,5kW
Temperatura água de alimentação	~180lt/h
Pressão água de alimentação	+55°C
Pressão mínima de rede	2BAR
Dureza água	5÷10 °f
ASCIUGATURA	
ventilatore	0,55kW
Vazão de ar	~1400
resistenza	6,0kW
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 4 lugares	1
OPTIONAL	
Redutor de pressão com manómetro	●
Break-Tank e bomba de enxaguamento 200W	●
Terceira velocidade	●
Opcional extra power 9,5kW	●
modulo_condensa_vapori	●
estrattore_di_vapore_con_ventola	●
camino_uscita_vapori	●
Central de doseamento interno (detergente e abrilhantador)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

EVO121



CERTIFIED

ON REQUEST