KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



ADVANCE RANGE C432

Категория	Машина для мытья бокалов
Модели линии	ADVANCE RANGE
корзины	400x400
размеры	470x535x710h

Надежность и простота использования: это ключевые слова серии **ADVANCE**. Панель **ADVANCE** – это настоящая сила серии благодаря 4 циклам мойки и одному циклу автоматического слива (на машинках с установленным сливным насосом). На панели управления вам будут доступны к просмотру температура ванны и бойлера, сообщения системы самодиагностики, предупреждение о плановом техобслуживании и кнопка Smart Start, которая меняет цвет, чтобы всегда уведомлять вас о состоянии посудомоечной машины. Простая и чрезвычайно эффективная электронная силовая плата предлагает возможность настройки и контроля времени ополаскивания и слива, температуры мойки и ополаскивания и соответствующих термостопов, ведь данные параметры имеют решающее значение для обеспечения превосходных результатов мойки.

Модель **C432,** доступная как в версии с круглой корзиной, так и в версии с квадратной корзиной, подходит для мытья кружек, стаканов, блюдец и тарелок (при помощи специальной корзины) с полезным проходом 295мм за единичный стандартный цикл 120 секунд в версии UP.

Двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальную чистоту на каждом цикле мытья с большой экономией, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

Технические характеристики	ADVANCE RANGE C432
Габ.размеры - (mm) L - P - H	470x535x710h
Кол-во кассет/час (+55°C)	30
Макс.высота бокала	285mm
Ø макс.тарелки	305mm
ТЭН ванны - Емкость ванны	2,6kW - 17lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	2,5kW - 3,2lt
Мощность моющего насоса	0,26kW / 0,35Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	2,86kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	230V 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
ACCESSORI	
Держатель для тарелок на 12 мест	1
Держатель для приборов	1
Корзина для стаканов 400x400x150мм	2
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
Насос давления 0,5Hp	●
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	-
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм	●
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●
Дисплей ADVANCE	●
Плавное открытие\закрытие двери "SOFT Door"	●
Комплект с 2 корзинами и подставкой	●

● Необязательный Installabile, – Дополнительно не устанавливается

C432



CERTIFIED

ON REQUEST