KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



EVOLUTION RANGE
EVO331

Категория	Туннельные посудомоечные машины
Модели линии	EVOLUTION RANGE
корзины	500x500
размеры	2568x813x1825h

Линия EVOLUTION, разработанная для удовлетворения потребностей любых клиентов благодаря различным дополнительным аксессуарам, обеспечивает большую производительность и оптимизирует пространство, тем самым упрощая работу оператора и снижая потребление. Модели этой линии оснащены двойной системой фильтрации, задерживающей все остатки, вертикальными моющими насосами и моющими рукавами из нержавеющей стали и гарантируют высокую производительность. Evolution также оборудована противовесными дверьми с двойной стенкой, системой против падения, а также печатными и закруглёнными ваннами.

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS DISHWASHER MACHINES


SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

Технические характеристики	EVOLUTION RANGE EVO331
Габ.размеры - (mm) L - P - H	2568x813x1825h
Размер корзины	500x500
Кол-во кассет/час	200/100
Макс. высота прохода (cm)	450
Общая мощность (kW)	32,4
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50 Hz
PRELAVAGGIO	
ёмкость бака	69
Мощность моющего насоса	1,5kW/2Hp
Мойка	
Нагревательный элемент ванны (kW)	10,5
Мойка	
ёмкость бака	69
resistenza_vasa	10,5
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ	
Нагревательный элемент бойлера (kW)	12,0
Расход воды	~300
Температура подаваемой воды (°C)	+15°C
Минимальное давление водопроводной сети (BAR)	1,5
Жесткость воды (°f)	7÷10 °f
ASCIUGATURA	
ventilatore	0,55
Воздухообмен	~1400
resistenza	6,0
RECUPERATORE_TERMICO_CALORE	
Вытяжка	0,20
Воздухообмен	70
Базовая комплектация	
Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm	2
Держатель для приборов с 4-ю ячейками	1
OPTIONAL	
Редуктор давления с манометром	●
Система Break-Tank и насос системы ополаскивания 200B	●
Третья скорость	●
Угловая система предварительной мойки	●
Двойной дозатор	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● Необязательный Installabile, – Дополнительно не устанавливается

EVO331



400V3N+T 32,40kW
(CABLE NOT PROVIDED)

G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500

A:Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

CERTIFIED

ON REQUEST