



KORAL LINE K560E

Категория Моечная машина для размещения под столешницей

Модели линии KORAL LINE

корзины 500x500

размеры 585x600x815h

Линия **KORAL** отличается большой гаммой моделей, подходящей для самых разных нужд. Система управления посредством электронной платы предлагает широкие возможности персонализации в зависимости от ваших потребностей, позволяя точно настраивать любые параметры, и гарантирует всегда оптимальные результаты мойки.

Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет **свести к минимуму простой машины**, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью системы управления Wi-Fi IKLOUD, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

С посудомоечной машиной **K560E** можно мыть стаканы разных форм и размеров и 18 тарелок за цикл с Ø макс 395 мм, благодаря поставляемым корзинам, с максимальной производительностью 40 корзин/час (540 тарелок/час). Дополнительный сливной насос позволяет управлять сливом автоматически и осуществлять частичную замену чистой воды при каждом мытье.

Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная **самодиагностика** позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки **в конце дня** позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический **электрический двойной дозатор моющего и ополаскивающего средства в серийной комплектации** обеспечивает **максимальный результат каждого цикла мойки с большой экономией** благодаря точному дозированию, управляемому электронной панелью, тогда как штампованные моющие и ополаскивающие рукава гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция **Termostop** (**Термостоп**) следит за тем, чтобы мойка и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машины, чтобы обеспечить **простое техобслуживание** со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

Технические характеристики		KORAL LINE K560E
Габ.размеры - (мм) L - P - H		585x600x815h
Кол-во кассет/час (+55°C)		Max 40
Макс.высота бокала		365mm
Ø макс.тарелки		395mm
Противень		GN 1/1 (Special basket required)
ТЭН ванны - Емкость ванны		2,6kW - 24lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера		5,4 kW - 7,3lt
Мощность моющего насоса		0,52kW / 0,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока		5,92kW / 16A
Стандартное питание и напряжение		400V3N+T 50Hz
Рекомендуемый подвод воды		+55°C
Жесткость воды		7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)		2,0lt
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства		ELECTRIC
ACCESSORI		
Держатель для приборов		2
Корзина для стаканов 500x500x100мм		1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100mm		1
OPTIONAL		
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD		-
tensione_alimentazione_23_v_3_t	●	
Насос давления 0,5Hp	●	
pompa_di_scarico_installata_4_w	●	
resistenza_boiler_9kw	●	
kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore	●	
kit_filtri_inox_vasca_per_lavapiatti_cesto_5_x5	●	
принадлежности для смягчения воды: система reverse osmosis		-
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●	
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●	
Регулируемые ножки из нерж. стали 50-70мм	●	
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●	
Плавное включение "SOFT Start"	●	
"DOUBLE Load" Двойная опора для корзины	●	

K560E

