



ADVANCE RANGE C327

KATEGORIE	Gläserspülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	350x350
ABMESSUNG	420x485x660h mm

Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit: Dies sind die Schlüsselwörter der **ADVANCE**-Linie. Das **ADVANCE**-Bedienfeld ist dank seiner **4 Waschprogramme** und eines automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Ablaufpumpe) eine echte Bereicherung für die Linie. Auf dem Bedienfeld können auf einfache Weise die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des **Selbstdiagnosesystems** und den Hinweis auf die programmierte Wartung benutzerfreundlich angezeigt werden. Die **intelligente Starttaste** zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Netzplatine bietet die Möglichkeit, die Spül- und Entleerungszeiten, die Spül- und Nachspültemperaturen und die entsprechenden Thermostops einzustellen und zu steuern, die für ein hervorragendes Spülergebnis unerlässlich sind.

Das Modell **C327** ist die optimale Lösung zum Spülen von Tassen, Untertellern und Gläsern auf engem Raum.

Der serienmäßig eingebaute, **elektrische doppelte Dosierer von Spülmittel und Klarspüler** gewährleistet bei jedem Spülzyklus ein Höchstmaß an Ersparnis; die **formgepressten drehenden Spül- und Nachspülarms** bieten zudem eine große Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um **Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern**. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

EN IEC 63136-KONFORMES MODELL
 Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ADVANCE RANGE C327
Abmessungen - (mm) (- L - T - H	420x485x660h mm
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	max 40
H maximal Glas	240 mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6 kW - 13 l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5 kW - 3,2 l
Pumpenleistung	0,19 kW - 0,25 hp
Gesamtleistung / Strom	2,79 kW - 16 A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50 Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 350x350x150mm	2
Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Umkehrosmose-System	-
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●

● Optional installierbar, ▢ Optional nicht installierbar

C327

