



# ADVANCE RANGE C426

KATEGORIE	Gläserspülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	400x400
ABMESSUNG	470x535x660h mm

Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit: das sind die Schlüsselwörter der **ADVANCE-Linie**. Das Panel ist ein echter Trumpf für die Linie, denn es verfügt über **4 Waschzyklen** und einen **automatischen Ablasszyklus (mit installierter Ablasspumpe)**. Auf dem Bedienfeld können Sie ganz einfach die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems, die Warnung für die planmäßige Wartung und die **intelligente Starttaste** ablesen, die durch ihren Farbwechsel stets den Status des Geschirrspülers anzeigt. Die einfache und äußerst effektive elektronische Steuerung gibt Ihnen die Möglichkeit, die Spül- und Abtropfzeiten, die Wasch- und Spültemperaturen und die entsprechenden **Thermostops** einzustellen und zu kontrollieren, die unerlässlich sind, um ein hervorragendes Waschergebnis zu gewährleisten.

Das Modell **C426** ist die optimale Lösung zum Spülen von Tassen, Untertellern und Gläsern mit einer Durchgangsbreite von bis zu **270 mm** geeignet.

Der **serienmäßig eingebaute doppelte elektrische Reiniger- und Klarspülerspender** garantiert maximale Hygiene bei jedem Waschgang mit großen Einsparungen; die gegossenen Wasch- und Klarspülerlaufräder hingegen garantieren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Das Gehäuse besteht vollständig aus **Stahl AISI 304** und ist so konstruiert, dass sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die jeden Moment Ihres Tages meistern.

**EN IEC 63136-KONFORMES MODELL**  
 Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ADVANCE RANGE C426
Abmessungen - (mm)( - L - T - H	470x535x660h mm
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	max 40
H maximal Glas	250 mm
max. Ø Teller	275 mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6 kW - 17 l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5 kW - 3,2 l
Pumpenleistung	0,19 kW - 0,25 hp
Gesamtleistung / Strom	2,79 kW - 16 A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50 Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Umkehrosmose-System	-
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

## C426

