



# ADVANCE RANGE C432-S

KATEGORIE	Gläserspülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	400x400
ABMESSUNG	470x595x710h mm

Die Modelle der **ADVANCE-Linie mit automatischem Enthärter** bauen Kalkablagerungen äußerst effektiv ab. Der Enthärter ist völlig **autonom** und passt seine Regenerationsintervalle automatisch an den Härtegrad des einströmenden Wassers an; Sie müssen lediglich den Salzbehälter auffüllen, wenn die Meldung "kein Salz" auf dem Display erscheint. Die Regeneration der Harze findet während der Waschzyklen statt, so dass keine Ausfallzeiten erforderlich sind.

Das Modell **C432-S** ist zum Spülen von Tassen, Gläsern, Untertellern und Tellern (mit dem dafür vorgesehenen Korb) geeignet und hat eine Durchgangsbreite bis zu 322mm.

Das **ADVANCE**-Bedienfeld ist dank seiner **4 Waschprogramme** und eines automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Ablaufpumpe) eine echte Bereicherung für die Linie. Auf dem Bedienfeld können auf einfache Weise die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des **Selbstdiagnosesystems** und den Hinweis auf die programmierte Wartung benutzerefreundlich angezeigt werden. Die **intelligente Starttaste** zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Netzplatine bietet die Möglichkeit, die Spül- und Entleerungszeiten, die Spül- und Nachspültemperaturen und die entsprechenden Thermostats einzustellen und zu steuern, die für ein hervorragendes Spülergebnis unerlässlich sind.

Die Karosserie besteht vollständig aus **Stahl AISI 304**, wobei sich **alle Komponenten an der Vorderseite befinden**, um Eingriffe seitens des Technikers zu erleichtern. Robuste und zuverlässige Geschirrspüler, die Sie während Ihres gesamten Arbeitstages nicht im Stich lassen.

**EN IEC 63136-KONFORMES MODELL**  
Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ADVANCE RANGE C432-S
Abmessungen - (mm)( - L - T - H	470x595x710h mm
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	285 mm
max. Ø Teller	305 mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6 kW - 17 l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5 kW - 3,2 l
Pumpenleistung	0,26 kW - 0,35 hp
Gesamtleistung / Strom	2,86 kW - 16 A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50 Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	>15° – 40°F
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2
Salztrichter	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Zubehör mit 2 runden Körben Ø400mm	●
Dreiphasige Option 400V3N+T - Boilerheizungselement 4,0kW	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●

● Optional installierbar, ▢ Optional nicht installierbar

## C432-S

