



# ADVANCE RANGE C537T-S

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	585x600x815h

Die dreiphasige Untertischspülmaschine **C537T-S** wurde für professionelle Umgebungen mit **hartem Wasser** entwickelt, in denen Kalkablagerungen vermieden und gleichbleibende Spülqualität sichergestellt werden müssen. Der **integrierte automatische Enthärter** steuert die Regeneration je nach Wasserhärte selbstständig und arbeitet ohne Unterbrechung. Das Display weist auf nötiges Nachfüllen von Salz hin. Dank der mitgelieferten Körbe können Gläser aller Formen und **bis zu 18 Teller (Ø max. 395 mm)** pro Zyklus gespült werden, bei einer Produktivität von **bis zu 720 Tellern/Stunde**. Das **ADVANCE** -Bedienfeld bietet 4 Programme und einen automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Pumpe) mit übersichtlicher Anzeige aller Parameter. Der **SMART START** -Knopf zeigt den Maschinenstatus farblich an. Die elektronische Steuerung regelt präzise Zeit und Temperatur mit Aktivierung der **Thermostop** -Funktion. Der serienmäßige **elektrische Doppel-Dosierer** für Reiniger und Klarspüler sorgt für optimale Dosierung. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304** mit frontseitigem Zugang für schnelle Wartung.

**MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :**  
Siehe die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ADVANCE RANGE C537T-S
Abmessungen - (mm)( - L - T - H	585x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	395mm
Backformen	GN 1/1 (special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 22lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	5,92kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	>15°f - 40°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,2 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Eingebauter Automatikenthärter	STANDARD
<b>STANDARDLIEFERUMFANG</b>	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
Salztrichter	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm. 500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
● Optional installierbar, ◻ Optional nicht installierbar	

## C537T-S

