



ADVANCE RANGE C640-BTH

KATEGORIE	Universalspülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x600
ABMESSUNG	585x715x1450h

C640-BTH vereint die Effizienz und Vielseitigkeit einer **Multifunktionsspülmaschine** mit einer **erhöhten Struktur**, die eine **bessere Ergonomie am Arbeitsplatz** gewährleistet. Das **integrierte Staufach** optimiert den Platzbedarf. Ausgestattet mit **Acquatech System** und **Break Tank** sorgt sie für **konstanten Druck, Temperatur und Durchfluss** während des gesamten Spülzyklus und garantiert maximale Hygiene bei geringem Verbrauch. Sie reinigt **Tablets, GN 1/1-Behälter, 600x400 Kisten** und bis zu **22 Teller pro Zyklus**. Die leistungsstarke Pumpe und die **dedizierten Sprüharme** entfernen selbst hartnäckigen Schmutz, während **SOFT Door** und **SOFT Start** das Spülgut bei jedem Zyklus schützen. Das **ADVANCE-Bedienfeld** bietet 4 Spülprogramme und einen automatischen Ablasszyklus (mit installierter Pumpe) mit einem **Display** zur Kontrolle von Temperatur, **Selbstdiagnose**, Wartung und Spülmaschinenstatus über die **SMART START**-Taste. Die elektronische Steuerung regelt Zeiten und Temperaturen mit **Thermostop**, während der **zweifache Dosierer für Reiniger und Klarspüler** Hygiene und Einsparungen gewährleistet. Die **Edelstahl-Tankfilter** sorgen für maximale Langlebigkeit und einfache Reinigung. Die C640-BTH ist vollständig aus **Edelstahl AISI 304** gefertigt und für hohe Leistung und einfache Wartung mit frontseitig angeordneten Komponenten konzipiert.

MERKMALE	ADVANCE RANGE C640-BTH
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	585x715x1450h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	340mm
max. Ø Teller	370mm
H maximal Topf	340mm
Backformen	Special basket required
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 30lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	8,1kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,9kW / 1,2Hp
Gesamtleistung / Strom	9kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Korb für Tablett 10/12 Plätze 500x600x100 mm	1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm	1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Umkehrosmose-System	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
Zyklus-Start "SOFT Start"	-

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

C640-BTH

