



ADVANCE RANGE CH100-BT

KATEGORIE	Haubengeschirrspülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500X500
ABMESSUNG	620x766x1470/1930h

Die **CH100-BT** ist die Haubengeschirrspülmaschine, die **höchste Leistung und perfekte Hygiene** bietet – dank **Acquatech System mit Break Tank**, das Temperatur, Druck und Wassermenge während des gesamten Zyklus konstant hält. Das Nachspülen erfolgt stets unter optimalen Bedingungen, spart Wasser und sorgt für eine **Sanitisierung bei hoher Temperatur**. Mit nur 620 mm Breite können Gläser, Teller, Besteck und **GN 1/1-Behälter** gespült werden, bei einer Leistung von bis zu **60 Körben/Stunde** (1080 Teller/Stunde). Das **ADVANCE**-Bedienfeld bietet 4 Programme und einen automatischen Ablauf (mit installierter Pumpe), während das Display Temperaturen, Diagnosemeldungen, Wartungshinweise und den Status über **SMART START** anzeigt. Die elektronische Steuerung ermöglicht präzise Einstellungen mit **Thermostop** für ein sicheres Spülergebnis. Das **PUSH TO START**-System verhindert Fehlstarts und Verschwendung. Die abgerundete Tankform mit integrierten Filtern erleichtert die Reinigung und verbessert die Hygiene. Der **Doppel-Dosierer für Klarspüler und Reiniger** garantiert Effizienz und Einsparungen. Gehäuse aus **Edelstahl AISI 304**, mit frontalem Zugang zu den technischen Komponenten.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :

Siehe die [Leistungstabelle](#).

MERKMALE	ADVANCE RANGE CH100-BT
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	620x766x1470/1930h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 60
H maximal Glas	390mm
max. Ø Teller	415mm
H maximal Topf	390mm
LT Brotkorb	40 (H=390mm)
Backformen	GN1/1
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 24l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3l
Pumpenleistung	0,5 kW / 1,2 Hp
Gesamtleistung / Strom	6,52 kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Umkehrosmose-System	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar

CH100-BT

