



ADVANCE RANGE CH110-BT

KATEGORIE	Haubengeschirrspülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500X500
ABMESSUNG	620x770x1470/1930h

Die Geschirrspüler der **ADVANCE-Linie mit Break Tank** garantieren maximale Leistung dank des serienmäßig eingebauten **Acquatech-Systems**, das mit Hilfe eines atmosphärischen Boilers und einer Spülpumpe eine konstante Temperatur und einen konstanten Druck sowie einen optimalen Wasserverbrauch gewährleistet.

Die Haubenspülmaschine **CH110-BT** ist die richtige Lösung für Unternehmen, die mit unterschiedlichem Geschirr konfrontiert sind. Sie spült Gläser, Teller, mittelgroße Teile bis zu 500x500x390(h)mm und GN 1/1 Tablett in nur 620 mm Breite und garantiert einen maximalen Durchsatz von 60 Körben/Stunde (1080 Teller/Stunde).

Die Haubenmodelle sind mit einem leicht abnehmbaren Korbträger für eine einfache Reinigung und einem abgerundeten, geformten Tank mit integrierten Filtern ausgestattet, um eine perfekte Entwässerung und absolute Hygiene zu gewährleisten. Das **'PUSH TO START'**- Zyklusstartsystem.

Das **ADVANCE-Panel** ist ein echter Trumpf für die Linie, denn es verfügt über 4 Waschzyklen und einen automatischen Ablasszyklus (mit installierter Ablasspumpe). Auf dem Bedienfeld können Sie ganz einfach die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des Selbstdiagnosesystems, die Warnung für die planmäßige Wartung und die intelligente Starttaste ablesen, die die Farbe wechselt, um den Status des Geschirrspülers immer ganz einfach anzuzeigen. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Steuerung ermöglicht die Einstellung und Kontrolle der Spül- und Abtropfzeiten, der Wasch- und Spültemperaturen und der entsprechenden **Thermostops**, die für ein hervorragendes Waschergebnis unerlässlich sind. Das Gehäuse besteht vollständig aus Stahl **AISI 304** und ist so konstruiert, dass sich alle Komponenten an der Vorderseite befinden, um die Wartung durch den Techniker zu erleichtern.

EN IEC 63136-KONFORMES MODELL

Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ADVANCE RANGE CH110-BT
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	620x770x1470/1930h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	max 60
H maximal Glas	390mm
max. Ø Teller	415mm
H maximal Topf	390mm
LT Brotkorb	40 (H=390mm)
Backformen	GN1/1
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	4,5kW - 37lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	1,34Kw / 1,8 Hp
Gesamtleistung / Strom	6,74 kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Edelstahl-Tankfilter	●
Umkehrosmose-System	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
System "Energy Pro Green"	●

● Optional installierbar, ▢ Optional nicht installierbar

CH110-BT

