



# ADVANCE RANGE CH150-BT

KATEGORIE	Haubengeschirrspülmaschine
LINIE	ADVANCE RANGE
KORB	500x600
ABMESSUNG	620x770x1470/1930h

CH150-BT vereint eine **hohe Beladungskapazität** mit modernster Spültechnologie dank des **Acquatech-Systems und des serienmäßigen Break Tanks**, die Temperatur, Druck und Wasserfluss konstant halten. So werden perfekte Spülergebnisse und ein **hygienisches Nachspülen bei hoher Temperatur** selbst bei instabiler Wasserversorgung gewährleistet – bei optimiertem Verbrauch und maximaler Hygiene. Mit nur **720 mm** Breite spült die CH150-BT großes Spülgut, Brotkörbe, GN 1/1- und 600x400-Behälter und erreicht bis zu **1320 Teller/Stunde**. Das **PUSH TO START**-System verhindert versehentliche Starts und reduziert Wärmeverluste und Energieverbrauch. Das **ADVANCE**-Bedienfeld bietet 4 anpassbare Programme und einen automatischen Ablaufzyklus (mit Ablaufpumpe), mit Display zur Anzeige von Temperaturen, **Diagnosemeldungen**, Warnungen und Maschinenstatus über die **SMART START**-Taste, die je nach Phase die Farbe ändert. Die elektronische Steuerung erlaubt die präzise Einstellung von Zeit und Temperatur sowie die Aktivierung des **Thermostop**. Der **integrierte Doppel-Dosierer** sorgt für Hygiene und Effizienz. Die CH150-BT besteht aus **Edelstahl AISI 304** und ist für einen einfachen Zugang aller Komponenten von vorne konzipiert.

**MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :**

Siehe die [Leistungstabellen](#).

MERKMALE		ADVANCE RANGE CH150-BT
Abmessungen - (mm)( - L - T - H		620x770x1470/1930h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)		Max 60
max. Ø Teller		400mm
H maximal Topf		395mm
LT Brotkorb		60 (H=400mm)
Backformen		GN1/1 - 60x40
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank		4,5kW - 37lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler		5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung		1,34kW / 1,8Hp
Gesamtleistung / Strom		6,74kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung		400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung		+55°C
Empfohlene Wasserhärte		7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)		2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar		STANDARD
Spülung Acquatech System		STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG		
Korb für Tablets 10/12 Plätze 500x600x100 mm		1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm		1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm		1
Besteckhalter 8 Plätze		1
In Wanne integrierter Filter		STANDARD
OPTIONAL		
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD		-
Optional 230V/3+T	●	
Eingeebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●	
Boilerheizungselement 9,0kW	●	
Umkehrosmose-System	●	
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●	
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●	
System "Energy Pro Green"	●	

CH150-BT

