



ADVANCE RANGE CH150

KATEGORIE	Haubengeschirrspülmaschine
-----------	----------------------------

LINIE	ADVANCE RANGE
-------	---------------

KORB	500x600
------	---------

ABMESSUNG	720x770x1470/1930h
-----------	--------------------

Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit: Dies sind die Schlüsselwörter der **ADVANCE**-Linie. Das **ADVANCE**-Bedienfeld ist dank seiner **4 Waschprogramme** und eines automatischen Ablaufzyklus (mit installierter Ablaufpumpe) eine echte Bereicherung für die Linie. Auf dem Bedienfeld können auf einfache Weise die Temperatur des Tanks und des Boilers, die Meldungen des **Selbstdiagnosesystems** und den Hinweis auf die programmierte Wartung benutzerfreundlich angezeigt werden. Die **intelligente Starttaste** zeigt durch ihren Farbwechsel immer mit großer Einfachheit den Zustand des Geschirrspülers. Die einfache und äußerst effiziente elektronische Netzplatine bietet die Möglichkeit, die Spül- und Entleerungszeiten, die Spül- und Nachspültemperaturen und die entsprechenden Thermostops einzustellen und zu steuern, die für ein hervorragendes Spülergebnis unerlässlich sind.

Mit der Haubenspülmaschine **CH150** können auf kleinstem Raum bis zu 22 Pizzateller gespült werden: Nur 720mm breit und mit der gleichen Tiefe der herkömmlichen Einlauf-/Auslaufsche aus Edelstahl bei maximaler Produktivität 60 Körbe/Stunde (1320 Teller/Stunde). Dank einer Hochleistungswaschpumpe und Spülarms ist sie für Teller, Utensilien bis 500x600x410(h)mm, Brotkörbe, GN 1/1 und 600x400 Backbleche besonders geeignet. Die Haubengeschirrspülermodelle sind außerdem mit einer leicht entfernbarer Korbbalierung, die eine einfache Reinigung ermöglicht, und einem **tiefegezogenen und abgerundeten Tank** mit eingebauten Filtern ausgestattet, um eine perfekte Wasserentleerung und absolute Hygiene zu gewährleisten. Das Zyklusstart-System **"PUSH TO START"** garantiert weniger Abfall und verhindert, dass leere Spülgänge gestartet werden.

Mit der elektronischen Steuerung können Sie verschiedene Parameter verwalten, um eine optimale Anpassung an Ihre Bedürfnisse zu erreichen. Dank der Thermostop-Funktion beginnen Spülen und Nachspülen erst, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Das serienmäßig installierte **doppelte elektrische Spülmittel- und Klarspülerdosiergerät** garantiert maximale Hygiene bei jedem Spülgang und damit große Geldeinsparung; zum anderen sorgen die **tiefegezogenen Spül- und Nachspülarms** für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Das Gehäuse besteht vollständig aus **AISI 304** rostfreiem Stahl und wurde mit allen Komponenten an der Vorderseite entworfen, um dem Techniker eine einfache Unterstützung zu ermöglichen. Diese Geräte sind robust und zuverlässig, um jeden Moment des Tages bei der Arbeit am besten zu bewältigen.

EN IEC 63136-KONFORMES MODELL

Sehen Sie sich die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	ADVANCE RANGE CH150
Abmessungen - (mm) (L - T - H)	720x770x1470/1930h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 60
max. Ø Teller	400mm
H maximal Topf	395mm
LT Brotkorb	60 (H=400mm)
Backformen	GN1/1 - 60x40
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	4,5kW - 37lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	1,34kW / 1,8Hp
Gesamtleistung / Strom	6,74 kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Korb für Tablett 10/12 Plätze 500x600x100 mm	1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm	1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm	1
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Fernbedienung mit LCD-Display	●
System "Energy Pro Green"	●

● Optional installierbar, ▢ Optional nicht installierbar

CH150

