



ELITECH RANGE

EL55EH

KATEGORIE	Universalspülmaschine
-----------	-----------------------

LINIE	ELITECH RANGE
-------	---------------

KORB	500x600
------	---------

ABMESSUNG	585x715x1450h
-----------	---------------

EL55EH vereint die Effizienz und Vielseitigkeit einer **Multifunktionsspülmaschine** mit einer **erhöhten Struktur**, die eine **bessere Arbeitsergonomie** gewährleistet. Das **integrierte Ablagefach** hilft, den Platz optimal zu nutzen. Ausgestattet mit **Acquatech System** und **Break Tank** garantiert sie **konstanten Druck, Temperatur und Durchfluss** während des gesamten Spülzyklus und sorgt so für maximale Hygiene bei reduziertem Verbrauch. Sie spült **Tabletts, GN 1/1-Behälter, 600x400-Kisten** und bis zu **22 Teller pro Zyklus**. Die leistungsstarke Pumpe und die **spezialisierten Spülarms** beseitigen selbst hartnäckigen Schmutz, während die Systeme **SOFT Door** und **SOFT Start** das Spülgut bei jedem Zyklus schützen. Das **UNIKO** -Touchdisplay aus gehärtetem Glas ermöglicht die Auswahl zahlreicher Programme, die Überwachung des Zyklusfortschritts und die Kontrolle des Status über den **SMART START** -Knopf, der je nach Phase die Farbe ändert. Die elektronische Steuerung regelt Zeit und Temperatur mit **Thermostop**, während der **doppelte Dosierer für Reinigungsmittel und Klarspüler** Hygiene und Einsparungen gewährleistet. Die **Edelstahlfilter in der Wanne** garantieren maximale Langlebigkeit und einfache Reinigung. Die Spülmaschine EL55EH ist vollständig aus **AISI 304 Edelstahl** gefertigt und wurde für hohe Leistungen und einfache Wartung mit frontseitigen Komponenten entwickelt.

MERKMALE	ELITECH RANGE EL55EH
Abmessungen - (mm) (- L - T - H)	585x715x1450h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	340mm
max. Ø Teller	370mm
H maximal Topf	340mm
Backformen	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 30l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	8,1kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,9kW / 1,2Hp
Gesamtleistung / Strom	9kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Korb für Tablett 10/12 Plätze 500x600x100 mm	1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm	1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Umkehrosmose-System	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
Zyklus-Start "SOFT Start"	-

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar

EL55EH

