



# EVOLUTION RANGE EVO321

<b>KATEGORIE</b>	Korbdurchlaufspülmaschinen
<b>LINIE</b>	EVOLUTION RANGE
<b>KORB</b>	500x500
<b>ABMESSUNG</b>	2568x770x1825h

Die Linie EVOLUTION ist entwickelt worden, um mit ihrem einbaubaren Zubehör wirklich allen Bedürfnissen genügen zu können: Sie vereint große Arbeitsmengen und Optimierung des verfügbaren Platzes, vereinfacht die Arbeit des Bediener und reduziert den Verbrauch. Die Modelle dieser Linie sind mit einem doppelten Filtersystem ausgerüstet, das alle Rückstände herausfiltert, während die vertikalen Spülpumpen und die Spülarms aus Edelstahl für hohe Leistungen sorgen. Die Modelle Evolution sind außerdem mit gewichtsausgeglichenen, doppelwandigen Türen, einem Fallschutzsystem und formgepressten, abgerundeten Tanks ausgerüstet.

Die Palette EVO321 ist mit einer Vorspülphase ausgerüstet, in der auch besonders hartnäckiger Schmutz entfernt wird, und zeichnet sich durch Leistungsstärke und einen geringen Wasserverbrauch aus. Strom- und Wasserverbrauch passen sich der geforderten Produktivität an, so dass die Kosten immer entsprechend den Erfordernissen optimiert werden können. Die Spülpumpe mit doppelter Zufuhr gewährleistet hohen Druck, damit auch fest sitzender Schmutz entfernt werden kann, während die größten Reste schon in der Vorspülphase entfernt und in einem Schubladenfilter aufgefangen, der bequem entleert werden kann. Der Bereich Trocknung benutzt Luft mit niedriger Temperatur, damit auch empfindliches Geschirr sorgfältig behandelt wird. Dank der nutzbaren Öffnung von 450 mm können Teller verschiedener Größen, Kastenformen, Backbleche, Töpfe und verschiedene Küchengeräte eingestellt werden.

STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
MERKMALE	
	EVOLUTION RANGE EVO321
Abmessungen - (mm)( - L - T - H	2568x770x1825h
Abmessung Korb	500x500
Anz. Körbe/Stunde	210/110
Max. Nutzhöhe	450 mm
Gesamtleistung	36,5 kW (50°C) - 51,5 kW (15°C)*
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50 Hz
VORWASCHEN	
Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
SPULGANG	
Fassungsvermögen Tank	70 l
Pumpenleistung	1,5 kW - 2 Hp
Heizelement Tank	10,5 kW
ENDSPÜLUNG	
Heizelement Boiler	15,5 kW
Wasserverbrauch	~ 300 l/h
Temperatur Versorgungswasser	+50°C
Mindestruck Leitungsnetz	2 bar
Wasserhärte	7°f - 10°f
TROCKNEN	
Gebälse	0,55 kW
Luftdurchsatz	~ 1400 m3/h
Heizelement	6 kW
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
OPTIONAL	
Druckreduzierventil mit Manometer	●
Break-Tank und Klarspülpumpe 200 W	●
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Option Extra Power 9,5 KW	●
Steam condensate module	●
Steam extractor with fan	●
Steam outlet chimney	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
Dreifacher Filter in der Wanne und Edelstahlschublade	●
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

## EVO321

