



# KORAL LINE K1500E

KATEGORIE	Universalspülmaschine
LINIE	KORAL LINE
KORB	500x600
ABMESSUNG	720x770x1470/1930h

Die **K1500E** wurde entwickelt, um den Verbrauch zu senken und jeden Spülzyklus zu optimieren. Sie bietet eine **größere Beladungskapazität** als Standardmodelle: bis zu **22 Pizzateller pro Zyklus** sowie sperriges Spülgut bis zu **500x600x410h mm**. Das **UNIKO-Touchdisplay** aus gehärtetem Glas ermöglicht eine intuitive, schnelle Bedienung mit Zugriff auf eine **große Auswahl an Spülprogrammen** und Anzeige des Maschinenstatus über die Taste **SMART START**. Die **elektronische Steuerung** erlaubt eine erweiterte Parametereinstellung und aktiviert die **Thermostop**-Funktion, damit das Spülen erst bei Erreichen der Zieltemperatur startet. Mit einer Leistung von **60 Körben/Stunde** ist sie ideal für stark frequentierte Bereiche und gemischte Spülgänge, einschließlich **GN 1/1-Behältern, 600x400-Tablets und Brotkörben**. Das **PUSH TO START**-System verhindert unnötige Starts und spart Energie. Der herausnehmbare Korbträger sowie die **gestanzte Wanne mit abgerundetem Boden und integrierten Filtern** erleichtern die Reinigung. Der **integrierte Doppel-Dosierer** sorgt für präzise Dosierung von Reinigungsmittel und Klarspüler. Der **Selbstreinigungszyklus** am Ende des Tages schützt Tank und Boiler vor Kalkablagerungen. Die Wasch- und Spülarne sind für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus **Edelstahl AISI 304** mit frontseitigem Zugang zu allen Komponenten.

**MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :**

Siehe die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	KORAL LINE K1500E
Abmessungen - (mm)( - L - T - H	720x770x1470/1930h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 60
max. Ø Teller	400mm
H maximal Topf	395mm
LT Brotkorb	60 (H=400mm)
Backformen	GN1/1 - 60x40
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	4,5kW - 37l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3l
Pumpenleistung	1,34kW / 1,8Hp
Gesamtleistung / Strom	6,74 kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
<b>STANDARDLIEFERUMFANG</b>	
Korb für Tablets 10/12 Plätze 500x600x100 mm	1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm	1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm	1
Besteckhalter 8 Plätze	1
In Wanne integrierter Filter	STANDARD
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Fernbedienung mit LCD-Display	●
System "Energy Pro Green"	●
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

## K1500E

