



KORAL LINE K209E

KATEGORIE	Gläserspülmaschine
LINIE	KORAL LINE
KORB	400x400
ABMESSUNG	470x535x710h

K209E ist der Untertisch-Gläserspüler aus der **KORAL** -Serie, der eine vollständige Steuerung aller Spülfunktionen über das intuitive **UNIKO-Touchdisplay** aus gehärtetem Glas bietet. Die Benutzeroberfläche ermöglicht die Auswahl aus einer **großen Vielfalt an Spülprogrammen**, passend für unterschiedliche Anforderungen. Die **elektronische Steuerung** erlaubt eine präzise Einstellung der Parameter, während die **Thermostop** -Funktion sicherstellt, dass Spülen und Nachspülen nur bei Erreichen der Zieltemperatur starten. Mit einer Einschubhöhe von **310 mm** eignet sich der K209E zum Spülen von **Tassen, Gläsern, Untertassen und Tellern** (mit dem passenden Korb). Die elektronische Steuerung erlaubt eine vollständige Individualisierung, während die kontinuierliche Selbstdiagnose Ausfallzeiten minimiert und gezielte Hinweise gibt. Der **integrierte Doppel-Dosierer** für Reinigungsmittel und Klarspüler sorgt für **hygienische und wirtschaftliche** Dosierung. Das **Selbstreinigungsprogramm** am Tagesende entleert Tank und Boiler und reduziert Kalkbildung. Die Spül- und Nachspülarms garantieren dauerhaft hohe Leistung. Das Gehäuse besteht vollständig aus **Edelstahl AISI 304**, mit frontseitigem Zugang für einfache Wartung.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :
 Siehe die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	KORAL LINE K209E
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	470x535x710h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 48
H maximal Glas	285mm
max. Ø Teller	305mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 17l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 3,2l
Pumpenleistung	0,26kW / 0,35Hp
Gesamtleistung / Strom	2,86kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V1N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

K209E

