



KORAL NORTH AME K540E-A

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	KORAL NORTH AMERICA
KORB	500x500 (20"x20")
ABMESSUNG	585x600x815h - 23"W x 24"D x 31¾"H

MERKMALE	KORAL NORTH AMERICA K540E-A
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	585x600x815h - 23"W x 24"D x 31½"H
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	395mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 26lt (7gal)
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 7,3lt (1.9gal)
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp (3/4HP)
Gesamtleistung / Strom	3,12kW - 16A - 1HP
Standard-Versorgungsspannung	208/220V - 50/60Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C (125°F)
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,0lt
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	ELECTRIC
Installierte Ablasspumpe	45W
Verpackung	680x800x1000h - 0,55 - 69.2kg (153lbs)
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Edelstahl-Tankfilter	-
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	●
Zyklus-Start "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar	

K540E-A

