



KORAL LINE K840E

KATEGORIE	Untertisch-Geschirrspüler
LINIE	KORAL LINE
KORB	500x600
ABMESSUNG	585x715x865h

Die **K840E** ist der multifunktionale Untertisch-Geschirrspüler der **KORAL** -Serie, entwickelt für eine Vielzahl an Spülgütern. Sie kann **Teller, Kisten, GN 1/1- und 600x400-Behälter** auf nur 600 mm Tiefe reinigen. Das **UNIKO-Touchdisplay** aus gehärtetem Glas ermöglicht eine intuitive Steuerung und Auswahl aus einer **großen Vielfalt an Spülprogrammen** sowie eine Echtzeitüberwachung über die Taste **SMART START**. Die elektronische Steuerung bietet volle Kontrolle über alle Parameter und aktiviert die Funktion **Thermostop**, sodass der Spülvorgang erst bei Erreichen der gewünschten Temperatur startet. Die K840E hat eine Kapazität von bis zu **22 Tellern pro Zyklus** und erreicht eine Leistung von **40 Körben/Stunde**. Der **Selbstreinigungszyklus** am Tagesende und die **kontinuierliche Selbstdiagnose** erleichtern die tägliche Nutzung. Der **integrierte Doppel-Dosierer** sorgt für präzise Dosierung, während **optimierte Sprüharme** eine effektive Reinigung gewährleisten. Alle Komponenten sind frontseitig zugänglich für eine einfache Wartung. Die **Edelstahlkonstruktion aus AISI 304** ist für intensive Nutzung und lange Lebensdauer ausgelegt.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :

Siehe die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	KORAL LINE K840E
Abmessungen - (mm) (- L - T - H)	585x715x865h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	340mm
max. Ø Teller	370mm
H maximal Topf	340mm
Backformen	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW – 30l
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW – 7,3l
Pumpenleistung	0,9kW / 1,2Hp
Gesamtleistung / Strom	6,52kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7°f - 10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,4 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Korb für Tablett 10/12 Plätze 500x600x100 mm	1
Gläserkorb Abm. 500x600x100 mm	1
Tellerkorb 22 Plätze 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Installierte Drucksteigerungspumpe 0,5 Hp	●
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	●
Boilerheizungselement 9,0kW	●
Edelstahl-Tankfilter	-
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Korb für Backbleche 4 Plätze Abm.500x500x200mm	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
Zyklus-Start "SOFT Start"	-

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

K840E

