



KERA RANGE KE40U

KATEGORIE	Gläserspülmaschine
LINIE	KERA RANGE
KORB	400x400
ABMESSUNG	470x535x710h

Elegant, intelligent und vollständig ausgestattet: **KE40U** ist der Untertisch-Gläserspüler, der **maximale Effizienz auf kleinem Raum** bietet und über **30 % Energieeinsparung** gegenüber vergleichbaren Modellen erzielt. Mit modernsten Funktionen serienmäßig ausgestattet, garantiert KE40U **perfekte Spülergebnisse** und hohe Hygiene bei jedem Zyklus. Das **5" TFT-Display** ermöglicht eine intuitive, schnelle Bedienung mit **vielen Spülprogrammen**, Parameterkontrolle und Echtzeitüberwachung von Status und Chemie. **Acquatech System** hält Temperatur, Druck und Durchfluss konstant, das **Level Control System** reguliert automatisch den Wasserstand im Tank. Dank **integriertem Bluetooth und Wi-Fi** ist Fernsteuerung möglich. Der **Thermostop** startet Wasch- und Spülphasen nur bei Erreichen der richtigen Temperaturen und sorgt so für **hygienische Sicherheit**. Mit **310 mm** Einschubhöhe ist KE40U ideal für Tassen, Gläser, Untertassen und Teller. Das moderne Design unterstreicht den Stil jedes Ambientes. Die **struktur aus AISI 304 Edelstahl**, **doppelwandige Isolierung**, **SOFT Door** und **SOFT Start** stehen für Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :
Siehe die [Leistungstabelle](#).

MERKMALE	KERA RANGE KE40U
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	470x535x710h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 48
H maximal Glas	285mm
max. Ø Teller	305mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 17lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,6kW - 3,9lt
Pumpenleistung	0,26kW / 0,35Hp
Gesamtleistung / Strom	2,86kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	-
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	-
Umkehrosmose-System	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Zubehör mit 2 runden Körben Ø400mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
Zyklus-Start "SOFT Start"	-
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●
Wi-Fi-Verbindungsmodul	-

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

KE40U

