



KERA RANGE KE40UT

KATEGORIE	Gläserspülmaschine
-----------	--------------------

LINIE	KERA RANGE
-------	------------

KORB	400x400
------	---------

ABMESSUNG	470x535x710h
-----------	--------------

KE40UT ist der dreiphasige Gläserspüler, der **fortschrittliche Technik, elegantes Design und maximale Effizienz** in einem kompakten Format vereint. Entwickelt für **perfekte Spülergebnisse** bei über **30 % Energieeinsparung**, ist KE40UT serienmäßig mit **Break Tank, Ablaufpumpe, Atmosphärenboiler** und **Spülpumpe** ausgestattet. Das **5" TFT-Display** ermöglicht einfache Steuerung, **große Programmauswahl**, ständige Kontrolle der Reinigungsmittel und **Echtzeitüberwachung**. **Acquatech System** sorgt für **konstanten Druck, Durchfluss und Temperatur**, während **Level Control System** den Wasserstand stabil hält. **Thermostop** garantiert Hygiene und Sicherheit. Mit integrierter **Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindung** kann die Maschine aus der Ferne konfiguriert und gewartet werden. Die **310 mm** Einschubhöhe eignet sich für Tassen, Gläser, Untertassen und Teller. Ergänzt wird KE40UT durch **doppelwandige Isolierung**, **SOFT Door**, **SOFT Start** und ein Gehäuse aus **AISI 304 Edelstahl** – für langlebige und zuverlässige Leistung.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :

Siehe die [Leistungstabelle](#).

MERKMALE	KERA RANGE KE40UT
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	470x535x710h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 48
H maximal Glas	285mm
max. Ø Teller	305mm
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 17lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	4,5kW - 3,9lt
Pumpenleistung	0,26kW / 0,35Hp
Gesamtleistung / Strom	2,86kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10°f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2 l
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Untertassenhalter 12 Plätze	1
Besteckhalter	1
Gläserkorb Abm. 400x400x150 mm	2
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	-
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	-
Umkehrosmose-System	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 400x400x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Zubehör mit 2 runden Körben Ø400mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
Zyklus-Start "SOFT Start"	-
Bausatz mit 2 Körben und Ständer	●
Wi-Fi-Verbindungsmodul	-

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

KE40UT

