



KERA RANGE KE50U

KATEGORIE	Untertisch-Tellerspüler
-----------	-------------------------

LINIE	KERA RANGE
-------	------------

KORB	500x500
------	---------

ABMESSUNG	600x600x815h
-----------	--------------

KE50U vereint elegantes Design mit integrierter Konnektivität und bietet eine intelligente Lösung für **hohe Leistung, automatisierte Verwaltung und maximale Einsparung** bei jedem Spülgang. Alle Komponenten sind serienmäßig enthalten – von den Pumpen bis zum Break Tank: KE50U liefert konstant makellose Ergebnisse und reduziert den täglichen Energieverbrauch um 30 % im Vergleich zu Standardmodellen. Das **5"-TFT-Vertikaldisplay** ermöglicht die Auswahl aus **zahlreichen Programmen**, die einfache Anpassung von Parametern und die **Echtzeitüberwachung des Zyklusfortschritts und Maschinenstatus**. Die **Acquatech System**-Technologie hält Temperatur, Druck und Durchfluss konstant, während das **Level Control System** den Wasserstand automatisch reguliert. Die serienmäßige **Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindung** ermöglicht Fernsteuerung und erleichtert Konfiguration und Wartung. Die **aktive Selbstdiagnose** erkennt Störungen und führt den Benutzer zur Lösung – für minimale Stillstandszeiten. Mit einer nutzbaren Höhe von **385 mm** und Platz für **18 Teller pro Zyklus** erreicht KE50U eine Produktivität von bis zu **40 Körben/Stunde**. Die Ausstattung umfasst **doppelt isolierte Wände**, **SOFT Door**, **SOFT Start** und eine langlebige Struktur aus **Edelstahl AISI 304**.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :

Siehe die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	KERA RANGE KE50U
Abmessungen - (mm) (- L - T - H	600x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	385mm
Backformen	GN1/1 - Special basket required
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 24lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	2,5kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	3,12kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	230V - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,2 lt
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	-
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	-
Umkehrosmose-System	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Zubehör mit 2 runden Körben Ø400mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
Zyklus-Start "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
Wi-Fi-Verbindungsmodul	-
● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar	

KE50U

