



KERA RANGE KE50UT

KATEGORIE	Untertisch-Tellerspüler
-----------	-------------------------

LINIE	KERA RANGE
-------	------------

KORB	500x500
------	---------

ABMESSUNG	600x600x815h
-----------	--------------

KE50UT bietet herausragende Leistung in einem kompakten, intelligenten und vollständig vernetzten System mit modernem Design. Alle Komponenten, von Pumpen bis zum Break Tank, sind serienmäßig integriert und sichern maximale Effizienz. Das **5" TFT-Display** erlaubt präzise Steuerung und die Auswahl aus einer **großen Programmauswahl**. Mit Wi-Fi und Bluetooth überwacht KE50UT den Verbrauch, zeigt den Status live und erleichtert die Konfiguration. Die **Acquatech System**-Technologie hält Temperatur, Druck und Durchfluss konstant für **hygienisches Nachspülen**, während das **Level Control System** den Wasserstand im Tank automatisch anpasst. Mit **385 mm** Durchlasshöhe und bis zu **40 Körben pro Stunde** liefert KE50UT makellose Ergebnisse mit **bis zu 30 % Energieeinsparung täglich**. Die **aktive Selbstdiagnose** erkennt Störungen frühzeitig und unterstützt bei der Behebung. Die Funktion **Thermostop** startet Wasch- und Spülphasen nur bei erreichter Temperatur. Das AISI 304 Edelstahlgehäuse umfasst **isolierte Doppelwände**, **SOFT Door**, **SOFT Start** und einen geneigten, tiefgezogenen Tank für optimalen Fluss – leise, effizient und langlebig.

MODELL KONFORM MIT DER NORM EN IEC 63136 :

Siehe die [Leistungstabelle](#)

MERKMALE	KERA RANGE KE50UT
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	600x600x815h
Anz. Körbe/Stunde - (+55°C)	Max 40
H maximal Glas	365mm
max. Ø Teller	385mm
Backformen	GN1/1 - Special basket required
Heizelement Tank - Fassungsvermögen Tank	2,6kW - 24lt
Heizelement Boiler - Fassungsvermögen Boiler	5,4kW - 7,3lt
Pumpenleistung	0,52kW / 0,7Hp
Gesamtleistung / Strom	5,92kW / 16A
Standard-Versorgungsspannung	400V3N - 50Hz
Empfohlene Wasserversorgung	+55°C
Empfohlene Wasserhärte	7÷10 °f
Wasserverbrauch je Zyklus (mit empfohlenem Druck von 2 bar)	2,2 lt
Dosierer für Reinigungs- und Glanzmittel, regulierbar	STANDARD
Spülung Acquatech System	STANDARD
STANDARDLIEFERUMFANG	
Besteckhalter	2
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO Touch-Display mit System Wi-Fi und IKLOUD	-
Eingebaute Ablaufpumpe 32W mit Ecoclean	-
Doppelwandig für thermisch-akustische Isolierung +18mm	-
Umkehrosmose-System	●
Geneigter Korb für Weinkelchgläser Abm. 500x500x170 mm	●
Bausatz 4 Standfüße 50-70 mm	●
Zubehör mit 2 runden Körben Ø400mm	●
"SOFT Door"-System zum Öffnen/Schließen der Tür	-
Zyklus-Start "SOFT Start"	-
"DOUBLE Load" Doppelkorbträger	●
Wi-Fi-Verbindungsmodul	-
● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar	

KE50UT

