



ADVANCE RANGE C327

CATEGORÍA	Lavavasos
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	350x350
DIMENSIÓN	420x485x660h mm

Fiabilidad y facilidad de uso: estas son las palabras clave de la línea **ADVANCE**. El panel **ADVANCE** es una verdadera carta de triunfo para la línea gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de drenaje automático (con bomba de drenaje instalada). En el panel de control puede ver fácilmente la temperatura del tanque y la caldera, **los mensajes del sistema de autodiagnóstico**, el aviso **de mantenimiento programado** y el **botón de inicio inteligente**, que al cambiar de color siempre muestra el estado de las lavavajillas con gran simplicidad. La placa electrónica simple y extremadamente efectiva ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y drenaje, las temperaturas de lavado y enjuague y el **Termostop** relativo, que son esenciales para garantizar un excelente resultado del lavado.

El modelo **C327** es la opción más apropiada para lavar tazas, platillos y vasos en un espacio muy reducido.

El **doble dosificador eléctrico de detergente y abrillantador** instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; en cambio, las **hélices de lavado y enjuague moldeadas** aseguran fiabilidad y durabilidad. La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 61336

Consulte la [tabla de prestaciones](#)

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C327
Dimensiones - (mm) L - P - H	420x485x660h mm
n.º cestas/hora - (+55°C)	max 40
H máxima del vaso	240 mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6 kW - 13 l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5 kW - 3,2 l
Potencia de la bomba	0,19 kW - 0,25 hp
Potencia total / Corriente	2,79 kW - 16 A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V1N - 50 Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos dim.350x350x150 mm	2
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desagüe instalada 32 W con Ecoclean	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Juego con 2 cestas y soporte	●

● Installable opcional, - Opcional no instalable

C327

