



# ADVANCE RANGE C432-BT

CATEGORÍA	Lavavasos
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	400x400
DIMENSIÓN	470x535x710h mm

Los lavavajillas de la **línea ADVANCE con Break Tank** garantizan el máximo rendimiento gracias al **Sistema Acquatech** instalado de serie que, mediante una caldera atmosférica y una bomba de aclarado, mantiene la temperatura y la presión constantes y un consumo de agua óptimo.

El **panel ADVANCE** es una auténtica baza de la línea gracias a sus 4 ciclos de lavado y a un ciclo de vaciado automático (con bomba de vaciado instalada). En el panel de control se puede ver fácilmente la temperatura de la cuba y de la caldera, los mensajes del sistema de autodiagnóstico, el aviso de Mantenimiento Programado y el botón inteligente de Inicio, que cambia de color para mostrar siempre el estado del lavavajillas con gran facilidad. La placa electrónica, sencilla y muy eficaz, le ofrece la posibilidad de programar y controlar los tiempos de aclarado y escurrido, las temperaturas de lavado y aclarado y los correspondientes Termostop, imprescindibles para garantizar un resultado de lavado excelente.

El modelo **C432-BT** es adecuado para lavar tazas, vasos, platillos y platos con un ancho de paso de hasta 310 mm.

El **doble dispensador eléctrico de detergente y abrillantador instalado** de serie garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro; los impulsores de lavado y aclarado, por su parte, aseguran fiabilidad y durabilidad.

El cuerpo está fabricado íntegramente en **acero AISI 304** y está diseñado con todos los componentes en la parte delantera para facilitar el mantenimiento por parte del técnico.

**MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136**

Consulte la [tabla de prestaciones](#)



CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C432-BT
Dimensiones - (mm) L - P - H	470x535x710h mm
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	285 mm
Ø máximo del plato	305 mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6 kW - 17 l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,6 kW - 3,2 l
Potencia de la bomba	0,26 kW - 0,35 hp
Potencia total / Corriente	2,86 kW - 16 A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V1N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
Embalaje	670x570x890h - 0,34m3 -48kg
<b>EQUIPO ÉSTANDAR</b>	
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión	2
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Juego con 2 cestas y soporte	●
● Installabile opcional, ◻ Opcional no instalable	

## C432-BT

