



# ADVANCE RANGE C432-S

CATEGORÍA	Lavavasos
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	400x400
DIMENSIÓN	470x595x710h mm

Lavavasos profesional con **descalcificador automático integrado**, ideal para lavar tazas, vasos y platos con un paso útil de hasta **310 mm**, **garantizando un alto rendimiento y protección contra la cal**. El descalcificador regula automáticamente los ciclos de regeneración según la dureza del agua y se activa durante el lavado sin interrumpir el funcionamiento. La única operación requerida es el rellenado de sal, indicado en la pantalla. El panel de control **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y uno de vaciado automático (con bomba instalada), para un uso práctico e inmediato. La pantalla permite controlar las temperaturas, los mensajes de diagnóstico y el estado de la máquina mediante el botón **SMART START**. La placa electrónica gestiona los tiempos y temperaturas con activación de las funciones **Termostop** para garantizar resultados óptimos. El **doble dosificador** de detergente y abrillantador incluido de serie garantiza higiene y ahorro. Estructura en **acero inoxidable AISI 304**, con componentes frontales para facilitar el mantenimiento.

**MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :**

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C432-S
Dimensiones - (mm) L - P - H	470x595x710h mm
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	285 mm
Ø máximo del plato	305 mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6 kW - 17 l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5 kW - 3,2 l
Potencia de la bomba	0,26 kW - 0,35 hp
Potencia total / Corriente	2,86 kW - 16 A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V1N - 50 Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	>15° - 40°f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
<b>EQUIPO ÉSTANDAR</b>	
Soporte para platos de postre de 12 compartimentos	1
Soporte para cubiertos	1
Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión	2
Embudo para la sal	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm	●
Opcional trifásico 400V3N+T - Resistencia caldera 4,0kW	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Juego con 2 cestas y soporte	●
● Installabile opcional, - Opcional no instalable	

## C432-S

