



ADVANCE RANGE C537-S

CATEGORÍA	Lavavajillas bajomostrador
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x600x815h

Lavavajillas profesional con **descalcificador automático integrado**, diseñada para lavar vasos de distintos tamaños y hasta **18 platos (Ø máx. 395 mm)** por ciclo. El descalcificador gestiona automáticamente los ciclos de regeneración según la dureza del agua, activándose durante el lavado sin interrumpir el funcionamiento. El único mantenimiento es el rellenado de sal, indicado automáticamente en la pantalla. El panel de control **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y un ciclo de vaciado automático (con bomba instalada), mientras que el display muestra la temperatura del tanque y del boiler, mensajes de autodiagnóstico, alertas de mantenimiento y estado de la máquina mediante el botón **SMART START**. La placa electrónica regula tiempos y temperaturas de lavado y enjuague, activando **Termostop** para garantizar resultados constantes. El **dosificador eléctrico doble** de detergente y abrillantador incluido de serie asegura máxima higiene. Estructura de **acero inoxidable AISI 304** con componentes accesibles frontalmente para facilitar la manutención.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537-S
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Fuentes	GN 1/1 (special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	3,12kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	>15°f - 40°f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Embudo para la sal	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●

● Installable opcional, ◻ Opcional no instalable

C537-S

