



ADVANCE RANGE C537

CATEGORÍA	Lavavajillas bajomostrador
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x600x815h mm

Lavavajillas profesional diseñada para el lavado de vasos de distintos tamaños y hasta **18 platos (Ø máx. 395 mm)** por ciclo, con una productividad de **720 platos/hora**. Equipada con el panel de control **ADVANCE** con 4 ciclos de lavado y un ciclo de vaciado automático (con bomba de desagüe instalada), permite un uso sencillo y preciso. La pantalla muestra la temperatura del tanque y del boiler, mensajes de autodiagnóstico, avisos de mantenimiento programado y estado de la máquina a través del botón **SMART START**, que cambia de color según la fase activa. La placa electrónica permite regular tiempos y temperaturas de lavado y enjuague con activación de las funciones **Termostop** para resultados óptimos. El **dosificador eléctrico doble de detergente y abrillantador** incluido garantiza máxima higiene y ahorro, mientras que los brazos de lavado aseguran fiabilidad y larga vida útil. Estructura fabricada totalmente en **acero inoxidable AISI 304** con componentes accesibles por la parte frontal para facilitar el mantenimiento.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h mm
n.º cestas/hora - (+55°C)	max 40
H máxima del vaso	365 mm
Ø máximo del plato	395 mm
Fuentes	GN1/1 (special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6 kW - 22 l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5 kW - 7,3 l
Potencia de la bomba	0,52 kW - 0,7 hp
Potencia total / Corriente	3,12 kW - 16 A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	230V1N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

C537

