



ADVANCE RANGE C537T-BT

CATEGORÍA	Lavavajillas bajoestrador
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x600x815h

El lavavajillas trifásico **C537T-BT** está equipado con el **Acquatech System**, que combina Break Tank, bomba de enjuague y caldera atmosférica para mantener **constantes la temperatura, el caudal y la presión del agua**. Esto garantiza **resultados perfectos en cualquier condición** y un **enjuague higienizante** a alta temperatura. El modelo C537T-BT permite lavar hasta 18 platos por ciclo, con una productividad máxima de **720 platos/hora**. El panel de control **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y uno de vaciado automático (con bomba instalada), con control completo mediante display: **temperaturas, autodiagnóstico, mantenimiento**. El botón **SMART START** permite controlar en todo momento el estado de la máquina. La placa electrónica gestiona tiempos y temperaturas de enjuague y vaciado con activación de los **Termostop** para garantizar un resultado excelente. El **dosificador doble de detergente y abrillantador** optimiza el consumo. Estructura en **acero inoxidable**.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :
Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537T-BT
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Fuentes	GN 1/1 (special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3l
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	5,92kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●
● Installabile opcional, ◻ Opcional no instalable	

C537T-BT

