



ADVANCE RANGE C537T-BTS

CATEGORÍA	Lavavajillas bajo mostrador
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x655x815h

Máximo rendimiento, higiene perfecta y protección contra la cal: la **C537T-BTS** integra **Break Tank, Acquatech System y descalcificador automático** para garantizar siempre resultados impecables. El sistema mantiene constante la temperatura, la presión y el caudal del agua, reduciendo el consumo y asegurando un **enjuague higienizante** a alta temperatura. **El descalcificador gestiona automáticamente los ciclos de regeneración sin detener la máquina**. Con una productividad de **40 cestas/hora**, puede lavar vasos, copas y **hasta 18 platos (Ø máx. 395 mm)** por ciclo. El panel **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y uno de vaciado automático (con bomba instalada), con control completo a través del display: **temperaturas, autodiagnóstico, mantenimiento y SMART START** con señalización luminosa del ciclo. La placa electrónica gestiona los parámetros con **Termostop** para garantizar el enjuague solo en condiciones óptimas. El **dosificador doble de detergente y abrillantador** garantiza higiene y ahorro. Estructura de **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal a los componentes.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537T-BTS
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x655x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	320mm
Ø máximo del plato	350mm
Fuentes	GN 1/1 (special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3l
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	5,92kW / 16 A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Aquatech System	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Embudo para la sal	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	-
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

C537T-BTS

