



ADVANCE RANGE C537T-S

CATEGORÍA	Lavavajillas bajo mostrador
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x600x815h

El lavavajillas bajo mostrador trifásico **C537T-S** está diseñado para entornos profesionales con **agua dura**, donde es esencial evitar la acumulación de cal y mantener constante la calidad del lavado. El **descalcificador automático integrado** regula los ciclos de regeneración según la dureza del agua y se activa durante el funcionamiento sin necesidad de parar la máquina. La pantalla avisa cuando es necesario rellenar la sal. Gracias a los cestos incluidos, puede lavar vasos de todas las formas y **hasta 18 platos (Ø máx. 395 mm)** por ciclo, con una productividad máxima de **720 platos/hora**. El panel **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y uno de vaciado automático (con bomba instalada), con gestión simplificada desde el display y visualización de todos los parámetros. El botón **SMART START** permite seguir el estado de la máquina con un cambio de color según la fase. La placa electrónica controla tiempos y temperaturas, activando **Termostop** para asegurar higiene constante. El **dosificador eléctrico doble** incluido de serie optimiza el consumo. Estructura en **acero inoxidable AISI 304** con componentes accesibles por la parte frontal para facilitar la manutención.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :
Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537T-S
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Fuentes	GN 1/1 (special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	5,92kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	>15°f - 40°f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Embudo para la sal	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●
● Installabile opcional, ◻ Opcional no instalable	

C537T-S

