



ADVANCE RANGE C640

CATEGORÍA	Lavavajillas bajo mostrador
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x600
DIMENSIÓN	585x715x865

C640 es el lavavajillas multifunción diseñado para quienes necesitan lavar **platos, bandejas, cubetas GN 1/1** y cajas de pastelería **600x400** incluso en espacios reducidos, sin renunciar al formato bajo encimera. La cesta dedicada y su gran capacidad (hasta **22 platos por ciclo**) la hacen muy versátil. Los brazos de lavado y la potente bomba eliminan incluso la suciedad más incrustada. Los sistemas **SOFT Door** y **SOFT Start** protegen la vajilla durante el ciclo. El panel **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y uno de vaciado automático (con bomba instalada), con display para el control de temperaturas, mensajes de **autodiagnóstico**, alertas de mantenimiento y estado de la máquina con el botón **SMART START**. La placa electrónica permite regular tiempos y temperaturas con activación de los **Termostop** para un aclarado perfecto. El **dosificador eléctrico doble** de detergente y abrillantador garantiza higiene y ahorro. Estructura compacta de **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal a los componentes técnicos.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :
Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C640
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x715x865
n.º cestas/hora - (+55°C)	max 40
H máxima del vaso	340mm
Ø máximo del plato	370mm
H máxima de la olla	340mm
Fuentes	Special basket required
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 30lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,9kW / 1,2 Hp
Potencia total / Corriente	6,52kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	-
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-
Inicio ciclo "SOFT Start"	-

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

C640

