



ADVANCE RANGE CH100-BT

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
-----------	------------------------

LÍNEA	ADVANCE RANGE
-------	---------------

CESTA	500X500
-------	---------

DIMENSIÓN	620x766x1470/1930h
-----------	--------------------

La **CH100-BT** es el lavavajillas de capota diseñado para ofrecer **máximo rendimiento e higiene perfecta** gracias al **Acquatech System con Break Tank**, que mantiene constantes la temperatura, presión y caudal del agua durante todo el ciclo. El enjuague se realiza siempre en condiciones óptimas, reduciendo el consumo y asegurando una **higienización a alta temperatura**. Con solo 620 mm de ancho, permite lavar vasos, platos, utensilios y **bandejas GN 1/1**, con una productividad máxima de **60 cestas/hora** (1080 platos/hora). El panel **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y uno de vaciado automático (con bomba instalada), mientras el display permite controlar temperatura de cuba y caldera, mensajes de autodiagnóstico, avisos de mantenimiento y estado del ciclo con el botón **SMART START**. La placa electrónica regula tiempos y temperaturas con activación de los **Termostop** para garantizar un enjuague impecable. El sistema **PUSH TO START** evita arranques accidentales y desperdicio. La cuba embutida redondeada y los filtros integrales facilitan la limpieza y mejoran la higiene. El **dosificador doble de abrillantador y detergente** garantiza eficiencia y ahorro. Estructura en **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal a los componentes técnicos.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH100-BT
Dimensiones - (mm) L - P - H	620x766x1470/1930h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima del vaso	390mm
Ø máximo del plato	415mm
H máxima de la olla	390mm
LT cesta de pan	40 (H=390mm)
Fuentes	GN1/1
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 24l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3l
Potencia de la bomba	0,5 kW / 1,2 Hp
Potencia total / Corriente	6,52 kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7ºf - 10ºf
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ESTÁNDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	2
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

CH100-BT

