



ADVANCE RANGE CH110-S

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	620x770x1470/1930h

CH110-S es el **lavavajillas de capota** ideal para gestionar **altas cargas de trabajo** en entornos donde la dureza del agua podría afectar el lavado. El **descalcificador automático integrado** regula los ciclos de regeneración de forma autónoma y se activa durante el funcionamiento, sin interrumpir la productividad. Con una productividad máxima de **60 cestas/hora** (1080 platos/hora), permite lavar **platos, vasos, utensilios, cestas de pan y bandejas GN 1/1** de forma rápida y eficaz. El soporte de cestas extraíble y la cuba embutida con **fondo redondeado y filtros integrados** facilitan la limpieza y el drenaje. El sistema **PUSH TO START** evita arranques accidentales y reduce el consumo, aumentando la seguridad del operario. El panel **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y uno de vaciado automático (con bomba de desagüe), con **display** para controlar temperaturas, mensajes de **autodiagnóstico**, avisos de mantenimiento y estado del ciclo mediante el botón **SMART START**, que cambia de color según la fase. La placa electrónica permite gestionar tiempos y temperaturas con **activación de Termostop**. El **dosificador doble de detergente y abrillantador integrado** garantiza máxima higiene. Fabricado en **acero inoxidable AISI 304**, el modelo CH110-S ofrece robustez, fiabilidad y fácil mantenimiento.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH110-S
Dimensiones - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima del vaso	390mm
Ø máximo del plato	415mm
H máxima de la olla	390mm
LT cesta de pan	40 (H=390mm)
Fuentes	GN1/1
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potencia total / Corriente	6,74kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	>15°f - 40°f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
Embudo para la sal	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

CH110-S

