



ADVANCE RANGE CH110

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	620x770x1470/1930h

CH110 es el **lavavajillas de capota** ideal para cocinas que gestionan **grandes cargas y volúmenes**, capaz de lavar **platos, vasos, utensilios y bandejas GN 1/1**, con una productividad máxima de **60 cestas/hora** (1080 platos/hora). El soporte de cestas extraíble y la cuba embutida redondeada con **filtros integrales** facilitan la limpieza y mejoran el drenaje. El sistema **PUSH TO START** evita ciclos en vacío y arranques accidentales, con ahorro energético y mayor seguridad para el operario. El panel **ADVANCE** ofrece 4 ciclos de lavado y uno de vaciado automático, con control total desde el display intuitivo y visualización del estado mediante el botón **SMART START**. La placa electrónica gestiona tiempos y temperaturas con activación de los **Termostop**. El **dosificador doble de detergente y abrillantador** garantiza higiene y ahorro. Robusto y compacto, el CH110 está fabricado en **acero inoxidable AISI 304** y diseñado para máxima fiabilidad y fácil mantenimiento.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH110
Dimensiones - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n.º cestas/hora - (+55°C)	max 60
H máxima del vaso	390mm
Ø máximo del plato	415mm
H máxima de la olla	390mm
LT cesta de pan	40 (H=390mm)
Fuentes	GN1/1
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	1,34kW / 1,8 Hp
Potencia total / Corriente	6,74kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7ºf - 10ºf
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de presión instalada de 0,5 Hp	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●

● Installabile opcional, ◻ Opcional no instalable

CH110

