



ADVANCE RANGE CH150-BT

CATEGORÍA	Lavavajillas de capota
LÍNEA	ADVANCE RANGE
CESTA	500x600
DIMENSIÓN	620x770x1470/1930h

La línea de lavavajillas **ADVANCE con Break Tank** garantiza el máximo rendimiento gracias al Acquatech System instalado de serie que, mediante una caldera atmosférica y una bomba de aclarado, mantiene constante la temperatura y la presión y un consumo óptimo de agua.

El lavavajillas de capota **CH150-BT** es capaz de lavar hasta 22 platos de pizza en un espacio muy reducido: sólo 720 mm de ancho manteniendo la misma profundidad que las mesas de entrada/salida tradicionales de acero inoxidable, con un rendimiento máximo de 60 cestas/hora (1320 platos/hora). Gracias a la bomba de lavado de alto rendimiento y a los impulsores de lavado, es adecuada para platos, objetos, paneras, bandejas GN 1/1 y 600x400, pudiendo introducir en el interior de la cesta utensilios con dimensiones de hasta 500x600x410(h)mm. Los modelos de campana incorporan un soporte de cesta fácilmente extraíble para facilitar la limpieza y una cuba moldeada redondeada con filtros integrados para garantizar un drenaje perfecto y una higiene absoluta.

El sistema de inicio de ciclo **"PUSH TO START"** garantiza menos residuos al evitar el inicio de lavados vacíos.

El panel **ADVANCE** es una verdadera carta de triunfo para la línea gracias a sus 4 ciclos de lavado y un ciclo de drenaje automático (con bomba de drenaje instalada). En el panel de control puede ver fácilmente la temperatura del tanque y la caldera, **los mensajes del sistema de autodiagnóstico**, el aviso **de mantenimiento programado** y el **botón de inicio inteligente**, que al cambiar de color siempre muestra el estado de las lavavajillas con gran simplicidad. La placa electrónica simple y extremadamente efectiva ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y drenaje, las temperaturas de lavado y enjuague y el **Termostop** relativo, que son esenciales para garantizar un excelente resultado del lavado.

La carrocería es totalmente de **acero AISI 304** y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una **fácil asistencia** por parte del técnico. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar de la mejor manera todos los momentos de la jornada.

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE CH150-BT
Dimensiones - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 60
Ø máximo del plato	400mm
H máxima de la olla	395mm
LT cesta de pan	60 (H=400mm)
Fuentes	GN1/1 - 60x40
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potencia total / Corriente	6,74kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Aquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTNDAR	
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desagüe instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Sistema "Energy Pro Green"	●

● Installabile opcional, - Opcional no installabile

CH150-BT

