



ELITECH RANGE EL42E

| | |
|-----------|---------------|
| CATEGORÍA | Lavavasos |
| LÍNEA | ELITECH RANGE |
| CESTA | 400x400 |
| DIMENSIÓN | 470x535x710h |

Los lavavajillas de la línea ELITECH garantizan las máximas prestaciones gracias al Acquatech System instalado de serie, que mantiene la temperatura y la presión siempre constantes y un óptimo consumo de agua, gracias a un calentador atmosférico y una bomba de enjuague. Elitech asegura un ciclo de enjuague desinfectante, es la elección perfecta para comedores, casas de reposo, pastelerías, panaderías y carnicerías donde el respeto de las reglas HACCP es fundamental. Para quienes buscan la perfección del vaso, se puede conectar un Sistema de Ósmosis Inversa que purifica el agua y reduce el consumo de detergente y abrillantador, lo que garantiza excelentes resultados y vasos perfectos sin necesidad del secado manual.

La innovadora pantalla táctil UNIKO de vidrio templado hace que todas las operaciones, desde la elección del ciclo de lavado más adecuado hasta el control de su avance, sean sencillas e intuitivas y brinda la posibilidad de controlar siempre y con facilidad el estado del lavavajillas. La gran variedad de ciclos de lavado hace que el lavavajillas pueda personalizarse en base a todas sus necesidades. El autodiagnóstico constante permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y advierte en tiempo real al técnico gracias al sistema de control Wi-Fi IKLOUD que permite actuar de manera remota para modificar los parámetros del lavavajillas y resolver la situación en tiempo real.

El modelo **EL42E** es adecuado para el lavado de tazas, vasos, platillos y platos (utilizando la cesta específica) con un paso útil de hasta 315 mm. La adición del Sistema de Ósmosis Inversa, de los detergentes adecuados y de la cesta inclinada es la solución perfecta para todos los locales donde la perfección del vaso y el secado automático son elementos indispensables.

El control electrónico permite gestionar varios parámetros para brindarle un nivel de personalización absoluta y el autodiagnóstico continuo permite reducir al mínimo las paradas de la máquina y le sugiere algunas operaciones de control. Al final del día, el ciclo de autolimpieza permite limpiar el tanque de lavado y vaciar el agua caliente del calentador, para evitar la formación de depósitos de cal en su interior. El doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador instalado de serie garantiza el mejor resultado en cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica; en cambio, las hélices de lavado y enjuague moldeadas aseguran una gran fiabilidad y durabilidad. La función Termostop controla que el lavado y el enjuague empiecen exclusivamente después de alcanzar la temperatura deseada. La carrocería es totalmente de acero AISI 304 y ha sido diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir una fácil asistencia por parte del técnico.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136

Consulte la [tabla de prestaciones](#)

| CARACTERÍSTICAS | ELITECH RANGE EL42E |
|---|---------------------|
| Dimensiones - (mm) L - P - H | 470x535x710h |
| n.º cestas/hora - (+55°C) | Max 48 |
| H máxima del vaso | 285mm |
| Ø máximo del plato | 305mm |
| Resistencia del depósito - Capacidad del depósito | 2,6kW - 17l |
| Resistencia del calentador - Capacidad del calentador | 2,6kW - 5,6l |
| Potencia de la bomba | 0,26kW / 0,35Hp |
| Potencia total / Corriente | 2,86kW / 16A |
| Tensión de la fuente de alimentación estándar | 230V1N - 50Hz |
| Alimentación de agua recomendada | +55°C |
| Dureza del agua recomendada | 7°F - 10°F |
| Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar) | 2,4 l |
| Dosificador regulable de detergente y abrillantador | STANDARD |
| Enjuague Acquatech System | STANDARD |
| EQUIPO ÉSTANDAR | |
| Soporte para platos de postre de 12 compartimentos | 1 |
| Soporte para cubiertos | 1 |
| Cesta para vasos de 400x400x150 mm de dimensión | 2 |
| OPTIONAL | |
| UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD | - |
| Bomba desagüe instalada 32 W con Ecoclean | ● |
| Sistema de ósmosis inversa | ● |
| Cesta inclinada para copas de vino de 400x400x170 mm de dimensión | ● |
| Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm | ● |
| Equipo con 2 cestas redondas de Ø400 mm | ● |
| Sistema apertura/cierre "SOFT Door" | ● |
| Juego con 2 cestas y soporte | ● |

● Installabile opcional, ▢ Opcional no instalable

EL42E

