



ELITECH NORTH AMERICA EL50E-A

CATEGORÍA	Lavavajillas bajomostrador
LÍNEA	ELITECH NORTH AMERICA
CESTA	500x500 (20"x20")
DIMENSIÓN	585x600x815h (23"W x 24"D x 31¾"H)

Diseñada para quienes exigen la máxima limpieza, la **EL50E-A** incorpora la tecnología **Acquatech System** que mantiene **presión, caudal y temperatura constantes** durante todo el ciclo, optimizando el consumo y garantizando un **enjuague higienizante** conforme a la norma **DIN10534**. El **display táctil UNIKO** permite una gestión intuitiva con selección de **varios programas**, **seguimiento del ciclo** y control del estado de la máquina mediante el botón **SMART START**. Con una altura útil de **385 mm** y capacidad para **18 platos por ciclo**, también es apta para vasos grandes. Compatible con **sistemas de ósmosis inversa**. La **tarjeta electrónica** permite personalizar todos los parámetros, y la función **Termostop** garantiza que el lavado y enjuague comiencen solo al alcanzar la temperatura establecida. El **doble dosificador peristáltico** garantiza precisión y ahorro. El **ciclo de autolimpieza** protege caldera y cuba contra la cal. **Brazos de lavado optimizados** aseguran presión efectiva con menor consumo de agua. Estructura de **acero inoxidable AISI 304**. Este modelo está **certificado ETL** según la norma **UL Std.921**.

CARACTERÍSTICAS	ELITECH NORTH AMERICA EL50E-A
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h (23"W x 24"D x 31 3/4"H)
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 26lt (7gal)
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	2,5kW - 7,3lt (1.9gal)
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	3,12kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	208/220V - 50/60Hz - 1HP
Alimentación de agua recomendada	+55°C (125°F)
Dureza del agua recomendada	7÷10 °f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 lt
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	ELECTRIC
Enjuague Acquatech System	si
Embalaje	680x800x1000h - 0,54 - 69,2kg (153lbs)
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta para fuentes de 4 compartimientos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●
● Instalable opcional, ◻ Opcional no instalable	

EL50E-A

