



ELITECH RANGE EL51E

CATEGORÍA	Lavavajillas bajo mostrador
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x600x815h

EL51E es el lavavajillas bajo encimera trifásico de la línea **ELITECH** que, gracias al **Acquatech System** con break tank, caldera atmosférica y bomba de enjuague, mantiene **presión, caudal y temperatura constantes**. El resultado es un **enjuague higienizante** conforme a la norma **DIN10534**, con bajo consumo y máxima higiene. El **display táctil UNIKO** permite seleccionar una **gran variedad de programas**, **seguir el ciclo** y visualizar el estado de la máquina mediante el botón **SMART START**. Con una altura útil de **385 mm**, EL51E lava vasos, copas, utensilios y hasta **18 platos por ciclo**. La placa electrónica permite ajustar todos los parámetros, y la función **Termostop** asegura que el lavado y el enjuague solo empiecen cuando se alcancen las temperaturas mínimas definidas. El **dosificador doble peristáltico** garantiza una dosificación precisa. El **ciclo de autolimpieza** final limpia a fondo y protege caldera y cuba. El **dosificador doble** viene de serie. Estructura en **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136 :

Ver la [tabla de rendimiento](#).

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL51E
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x600x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Fuentes	GN 1/1 (Special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,37kW / 0,5Hp
Potencia total / Corriente	5,77kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	430V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,2 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●
● Installabile opcional, ◻ Opcional no instalable	

EL51E

