



# ELITECH RANGE

## EL55EH

CATEGORÍA	Lavaobjetos
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	500x600
DIMENSIÓN	585x715x1450h

**EL55EH** combina la eficiencia y versatilidad de un **lavavajillas multifunción** con una **estructura elevada** que garantiza una **ergonomía de trabajo mejorada**. El **compartimento de almacenamiento integrado** permite optimizar el espacio. Equipada con **Acquatech System y Break Tank**, garantiza **presión, temperatura y caudal constantes** durante todo el ciclo de lavado, asegurando la máxima higiene con un consumo reducido. Lava **bandejas, bandejas GN 1/1, cajas 600x400** y hasta **22 platos por ciclo**. La potente bomba y los **brazos de lavado dedicados** eliminan incluso la suciedad más difícil, mientras que los sistemas **SOFT Door** y **SOFT Start** protegen la vajilla en cada ciclo. La pantalla táctil **UNIKO** de vidrio templado permite seleccionar múltiples programas, monitorizar el progreso del ciclo y controlar el estado mediante el botón **SMART START**, que cambia de color según la fase de funcionamiento. La tarjeta electrónica gestiona tiempos y temperaturas con **Termostop**, mientras que el **doble dosificador de detergente y abrillantador** garantiza higiene y ahorro. Los **filtros de la cuba en acero inoxidable** aseguran máxima durabilidad y facilidad de limpieza. Fabricado íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, el lavavajillas EL55EH está diseñado para ofrecer un rendimiento elevado y un mantenimiento simplificado gracias a la disposición frontal de los componentes.

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL55EH
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x715x1450h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	340mm
Ø máximo del plato	370mm
H máxima de la olla	340mm
Fuentes	GN1/1 - 60x40 (Special basket required)
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 30l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	8,1kW - 7,3lt
Potencia de la bomba	0,9kW / 1,2Hp
Potencia total / Corriente	9kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Aquatech System	STANDARD
<b>EQUIPO ÉSTANDAR</b>	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para bandejas de 10/12 compartimentos 500x600x100 mm	1
Cesta para vasos de 500x600x100 mm	1
Cesta para 22 platos 500x600x100 mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-
Inicio ciclo "SOFT Start"	-

● Installabile opcional, - Opcional no instalable

## EL55EH

