



# ELITECH RANGE EL951E

CATEGORÍA	Lavaobjetos
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	600x670
DIMENSIÓN	775x810x1435h

Versátil y compacta, la **EL951E** es perfecta para quienes necesitan **altas prestaciones en espacios reducidos**. Puede utilizarse como **lavavajillas de gran capacidad** o **lavaobjetos**, con capacidad de hasta **780 platos por hora**, bandejas GN 1/1, cajas 600x400 y utensilios. El **Acquatech System** con break tank, caldera atmosférica y bomba de enjuague mantiene **presión, caudal y temperatura constantes**, garantizando siempre un **aclarado higienizante**. Las **paredes dobles** mejoran el aislamiento térmico y acústico. La cuba embutida con fondo redondeado y filtros integrales asegura higiene y drenaje óptimos. El **display táctil UNIKO** permite gestionar los programas, **monitorear el ciclo** y consultar el estado con el botón **SMART START**. La **placa electrónica** regula los parámetros y **Thermostop** activa el ciclo solo con la temperatura correcta. **Autodiagnóstico activo** detecta fallos y propone soluciones. **Ciclo de autolimpieza** para cuba y protección del boiler. **Doble dosificador peristáltico** para detergente y abrillantador. Estructura en **acero inoxidable AISI 304** con acceso frontal.

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL951E
Dimensiones - (mm) L - P - H	775x810x1435h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 30
Ø máximo del plato	430mm
H máxima de la olla	445mm
LT cesta de pan	60 (H=445mm)
Fuentes	GN1/1-60x40
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	4,5kW - 37l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 12l
Potencia de la bomba	2,0kW / 2,7Hp
Potencia total / Corriente	7,4kW / 16A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
<b>EQUIPO ÉSTANDAR</b>	
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
Cesta de acero inoxidable de 600x670x100 mm de dimensión	1
Inserción para el soporte de fuentes de 5 compartimentos	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	●
Sistema "Energy Pro Green"	●
Módulo de conexión Wi-Fi	●

● Installable opcional, ▣ Opcional no instalable

## EL951E

