



ELITECH RANGE EL985E

CATEGORÍA	Lavaobjetos
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	725x850
DIMENSIÓN	1000x860x1855/2030h

Diseñada para eliminar la suciedad más resistente, la **EL985E** incorpora **dos bombas de lavado independientes** que garantizan una **alta potencia de lavado**, incluso en bandejas, ollas y utensilios incrustados. Con **685 mm de altura útil**, puede lavar objetos voluminosos y hasta **1780 platos por hora**. La tecnología **Acquatech System** mantiene presión, caudal y temperatura constantes, asegurando un **aclarado higienizante** en cada ciclo. El **display táctil UNIKO** permite una gestión intuitiva, **selección de múltiples programas**, **seguimiento del ciclo** y visualización del estado a través del botón **SMART START**. El **autodiagnóstico activo** detecta anomalías en tiempo real y reduce las paradas. La **placa electrónica** permite ajustar todos los parámetros y activa **Termostop**. El **ciclo de autolimpieza** limpia la cuba y protege la caldera. La **altura de trabajo ergonómica**, la **puerta contrabalanceada** y las **paredes dobles** garantizan confort y aislamiento. Los **brazos de lavado optimizados** ofrecen eficacia con menor consumo de agua. Estructura en **acero inoxidable AISI 304**, con acceso frontal.

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL985E
Dimensiones - (mm) L - P - H	1000x860x1855/2030h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 30
H máxima de la olla	680mm
LT cesta de pan	60 (H=395mm)
Fuentes	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	8,1kW - 100lt
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	8,1kW - 12lt
Potencia de la bomba	2,0kW - 2 x 2,7 Hp x2
Potencia total / Corriente	12,1kW / 32A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	7°F - 10°F
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,5 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Acquatech System	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos de 8 compartimentos	1
Filtro integral cuba	STANDARD
Inserción para el soporte de fuentes de 5 compartimentos	1
Cesta de acero inoxidable de 850x725x100 mm de dimensión	1
Cesta para bandejas de 8 compartimentos	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba desague instalada 190 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Sistema de ósmosis inversa	-
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	-
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	-

● Installable opcional, - Opcional no instalable

EL985E

