



ELITECH RANGE ELS51E

CATEGORÍA	Lavavajillas bajoestrador
LÍNEA	ELITECH RANGE
CESTA	500x500
DIMENSIÓN	585x655x815h

Los lavavajillas **ELITECH** garantizan el máximo rendimiento gracias al **Sistema Acquatech** instalado de serie, que mantiene la temperatura y la presión constantes y un consumo de agua óptimo gracias a una caldera atmosférica y una bomba de aclarado. **ELITECH** asegura un ciclo de aclarado higienizante y se revela como la elección perfecta para comedores, residencias de ancianos, panaderías y carnicerías donde el cumplimiento de las normas APPCC es esencial.

La innovadora pantalla táctil **UNIKO** de cristal templado hace que cualquier operación sea sencilla e intuitiva, desde elegir el ciclo de lavado más adecuado hasta comprobar su progreso, además de ofrecerte la posibilidad de controlar el estado del lavavajillas en todo momento con facilidad. La gran variedad de ciclos de lavado hace que el lavavajillas se adapte a todas tus necesidades. El autodiagnóstico constante te permite minimizar el tiempo de inactividad de la máquina avisando al técnico en tiempo real gracias al sistema de control **Wi-Fi IKLOUD** que te da la posibilidad de actuar a distancia para modificar los parámetros del lavavajillas y resolver la situación en tiempo real.

El lavavajillas **ELS51E** está equipado con un **descalcificador automático** que ofrece la capacidad de acabar con la acumulación de cal de forma extremadamente eficaz. De hecho, el descalcificador es completamente autónomo y ajusta automáticamente sus intervalos de regeneración en función de la dureza del agua entrante; sólo tiene que llenar el depósito de sal cuando aparezca el mensaje "sin sal" en la pantalla. La regeneración de las resinas tiene lugar durante los ciclos de lavado, por lo que no requiere tiempo de inactividad.

El ciclo de autolimpieza al final del día permite limpiar la cuba de lavado y vaciar la caldera de agua caliente, evitando así la acumulación de cal en el interior. El doble dosificador eléctrico peristáltico de detergente y abrillantador instalado de serie garantiza los máximos resultados de cada ciclo de lavado con un gran ahorro gracias a la dosificación precisa gestionada por la tarjeta electrónica; los rodets de lavado y aclarado moldeados, por su parte, aseguran una gran fiabilidad y durabilidad. La función **Termostop** garantiza que el lavado y el aclarado sólo se inicien una vez alcanzada la temperatura deseada. El cuerpo está fabricado íntegramente en acero **AISI 304** y está diseñado con todos los componentes en la parte frontal para facilitar el mantenimiento por parte del técnico.

MODELO CONFORME A LA NORMA EN IEC 63136

Consulte la [tabla de prestaciones](#)

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE ELS51E
Dimensiones - (mm) L - P - H	585x655x815h
n.º cestas/hora - (+55°C)	Max 40
H máxima del vaso	365mm
Ø máximo del plato	395mm
Fuentes	GN1/1 - Special basket required
Resistencia del depósito - Capacidad del depósito	2,6kW - 22l
Resistencia del calentador - Capacidad del calentador	5,4kW - 7,3l
Potencia de la bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potencia total / Corriente	5,92kW / 16 A
Tensión de la fuente de alimentación estándar	400V3N - 50Hz
Alimentación de agua recomendada	+55°C
Dureza del agua recomendada	>15°f - 40°f
Consumo de agua por ciclo (con presión recomendada de 2 bar)	2,4 l
Dosificador regulable de detergente y abrillantador	STANDARD
Enjuague Aquatech System	STANDARD
Descalcificador automático incorporado	STANDARD
EQUIPO ÉSTANDAR	
Soporte para cubiertos	2
Cesta para vasos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Cesta para 18 platos de 500x500x100 mm de dimensión	1
Embudo para la sal	1
OPTIONAL	
UNIKO pantalla táctil con sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Optional 230V/3+T	●
Bomba desague instalada 32 W con Ecoclean	●
Resistencia caldera 9 kW	●
Doble pared con aislamiento térmico y acústico +18 mm	●
Filtros acero inoxidable para la cuba	●
Cesta para fuentes de 4 compartimentos de 500x500x200 mm de dimensión	●
Cesta inclinada para copas de vino de 500x500x170 mm de dimensión	●
Kit de 4 pies de acero inoxidable de 50-70 mm	●
Sistema apertura/cierre "SOFT Door"	●
Inicio ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Soporte carga doble para doble cesto	●
Módulo de conexión Wi-Fi	●
● Installable opcional, ◻ Opcional no instalable	

ELS51E

